

黑色硅胶带供应商 硅胶带 盛野电子密封性能好

产品名称	黑色硅胶带供应商 硅胶带 盛野电子密封性能好
公司名称	东莞市盛野电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇排楼坑工业区
联系电话	13724426623

产品详情

不同的硅胶带的特性是怎样的？盛野电子专业提供硅胶带

根据两种不同硅胶带，其特性也是不同的。

无机硅胶带的化学组份和物理结构，决定了它具有许多其它同类材料难以取代的特点：吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。

有机硅胶带具有特点：耐高温特性、耐候性、电气绝缘性能、生理惰性、低表面张力和低表面能等。

东莞市盛野电子有限公司是一家致力于硅胶带的定制生产加工厂家，秉持着诚信、专业、优质、务实的经营理念，获得了业界的一致认可和好评。盛野电子硅胶带，型号多样，规格齐全，欢迎各大新老客户前来选购！

热压硅胶带HC-30A——盛野电子信越硅胶带

热压硅胶带HC片上端部件设定温度：250 ~450 粘接温度：150 ~200 信越硅胶带产品特性：

1、平均传递压力：HC片可以平整部件材料的起伏及凹凸面，把压力平均地传递到ACF上。

2、高散热性，HC片紧贴与部件材料，具有高散热性：HC片具有柔软性及高散热性，能有效地把散热器上的热量传递到ACF上。

3、优耐热性，HC片在同一地方反复使用也不会发生明显变形：HC片是使用了特殊的硅胶的耐热性硅胶片产品，因此对高温压接有着优的耐久性。

东莞市盛野电子有限公司的热压硅胶带可以按客户不同规格订制，欢迎来电咨询！

信越硅胶带HC-30LS——盛野电子

特点：导热性好，ACF内部温升快均衡传递压力

压合寿命长，耐热性优异

离型性优异，和ACF，SUS和玻璃脱离性良好

用途：LCM，LCD，Touch panel，太阳能模组等ACF压合用

信越HC系列硅胶带

HC片上端部件设定温度：250 ~350

粘接温度：150 ~200