

压力传感器 厦门中技创公司 四川传感器

产品名称	压力传感器 厦门中技创公司 四川传感器
公司名称	厦门中技创机电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区泗水道601号五缘湾营运中心1号楼4P
联系电话	18030019936

产品详情

劳易测槽型传感器GK 14/24L现货供应，德国原装！

“厦门中技创机电技术有限公司”是工业自动化系统成套解决方案的提供者。代理德国博恩斯坦、劳易测；日本奥泰斯、松下、欧姆龙；瑞士堡盟等国外知名品牌。涉及的产品包含工业传感器、编码器、光电传感器、接近开关、磁致位移液位计、伺服运动控制、自动识别系统、工业视觉系统、数据传输系统、安全防护产品、机箱机柜以及应用于工业自动化领域中的各类仪表仪器。

U型光电开关，槽型对射式光电开关，是一款红外线感应光电产品，由红

外线发1射管和红外线接收管组合而成。

发1射器和接1收器于一体的光电传感器，其发1射器和接1收器分别位于U型槽的两边，并形成一光轴，当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时，光电开关就产生了检测到的开关信号。槽式光电开关比较安全可靠，适合检测高速变化，分辨透明与半透明物体，并且可以调节灵敏度。当有被检测物体经过时，将光U型电开关红外线发1射器发射的足够量的光线反射到红外线接1收器接1收器，于是光电开关就产生了开关信号。而槽宽则就决定了感应接收型号的强弱与接收信号的距离，以光为媒体，由发光体与受光体间的红外光进行接收与转换。U型光电开关与其他接近开关一样，都是由于没有机械运动，四川传感器，所以能对高速运动的物体进行检测。镜头容易受有机尘土等的影响镜头免受污染后，光会散射或被遮光，所以在有活水蒸汽、尘土等较多的环境下使用的场合，需施加适当的保护装置。受环境强光的影响几乎不受一般照明光的影响，但像太阳光那样的强光直接照射受光体时，传感器，会造成误动作或损坏。

U型光电开关的特点反应时间快，抗干扰能力强，可直接与逻辑电路和光电耦器连接。高分辨率，灵敏度高，无铅，产品符合RoHS标准U型光电开关在电子设备上也应用的非常广泛。

槽型传感器GK 14/24L主要用于检测透明商标标签，即检测底色为透明材料，标签为透明的商标标签。

原理：电容式；槽宽：1mm；反应时间：0.1ms；检测标签速度：10m/s，NPN/PNP输出。

【厦门中技创机电技术有限公司】重点经营劳易测品牌现货有：VDB 112B/6P、VDB 12B/6.1N、DB 112 UP.1-20, 1500、DB 112 UP.1-20, 2500、DB 18 UP.1-40, 2500、IGSU 14D/6D.3-S12、HRTR 3B/6D.7、BPS 37 SM 100、FD 1880、VF AF-TR5、VF AF-MR5、FT328.3/2N、L100-P3C3-M20-MLM24、GS 61/6、GK 14/24L、FRK 92/4-300L、MLD510-R1L、MLD500-T1L、MLC500T40-1650、MLC510R40-1650等产品

【供应】标签传感器 GK 14/24L劳易测德国原装 专业检测透明标签

标签传感器基础知识

标签传感器（标签检测传感器）

工作原理是怎样的：有二极管发光器，通过透光，感测电压

的差值来确定每张标签，

传感器采用非光学传感技术，

可检测透明标签和透明底纸。

此项改进技术也使标签检测传感器的测量较光学传感器更快速、更准确。

标签传感器（标签检测传感器）结合的光点大小和快速的反应为高速标签检测。

GK 14/24L侦测各种不干胶标签在许多不同类型的网络的伴奏通过区分隙和标签传感器的快速反应提供了准确的空间分辨率标签边缘。让这个标签传感器（标签检测传感器）关键快速并且容易使用。选择从两个模型。GK 14/24L标签的传感器是正确的选择标准和低对比度的标签。模式按一切换点教钥匙套标准标签。在Teach-Thin模式，压力传感器，按设定交换两个点，低对比度的标签。LBX - 100的

标签传感器（标签检测传感器）提供了更高的灵敏度近清晰的标签。除了Teach-Standard和Teach-Thin，GK

14/24L还提供定制教育在线。定制教育在线测量记录一个单独的差距，标签上的说明，检测困难的标签

压力传感器-厦门中技创公司-四川传感器由厦门中技创机电技术有限公司提供。厦门中技创机电技术有限公司（www.zjcfa.com）实力雄厚，信誉可靠，在福建厦门的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领厦门中技创公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.zjcsen.cn）还是从事日本奥普士光电传感器，日本奥普士光纤传感器，日本奥普士Z3系列的厂家，欢迎来电咨询。