

# 7字扣锁生产厂家 湖北7字扣锁 扬中诺邦电器

产品名称	7字扣锁生产厂家 湖北7字扣锁 扬中诺邦电器
公司名称	扬中市诺邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅镇中园路
联系电话	13952985716

## 产品详情

### 1 工艺原理

此施工方法应用提高前辈的施工工具——电缆桥架立柱不乱器(见图1)，进步电缆桥架安装质量和进度。其工艺原理是：

它利用内层、中间及外层3个相对流动的支撑架的相互调节，将立柱调整到需要高度，再利用激光投线仪调整立柱的垂直度并保持立柱稳固，利便功课职员焊接。

### 2 施工流程

施工预备 丈量定位 立柱安装 托臂安装 桥架拼装 调整及紧固 桥架接地。

### 3 施工步骤及要点

#### 3.1 施工预备

- 1) 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。
- 2) 按施工图丈量放线、坐标和标高、走向，经复核符合设计要求。
- 3) 电缆桥架的实际需要量，7字扣锁厂家，根据工程情况进行统计，现场验收电缆桥架及其附件齐全，规格数目应符合设计要求。
- 4) 电缆桥架的安装宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行。
- 5) 土建工程应全部结束且预留孔洞、预埋件符合设计要求，预埋件安装牢固、强度合格。

6) 顶棚、墙面粉刷工作全部完成方可进行电缆桥架安装。

## 丈量定位

1) 首先按设计图纸考虑电缆桥架走向在转弯、分支和标高变化处的立柱位置。电缆桥架转弯处的弯曲半径不应小于该桥架上

的电缆最小弯曲半径的最大者。

2) 根据图纸确定电缆桥架每一直线段的始端和终端立柱正确位置，并且均分直线段立柱档距固定位置，即立柱的间距应保持

一致，其偏差 100mm，并做好标识。

3) 根据桥架始端终端位置，使用激光投线仪找好水平或垂直线，以激光线条沿顶板在桥架直线段中央线精确的投射于工作对

象上。

## 3.3 立柱安装

1) 立柱是直接支承托臂的部件，分工字钢、槽钢、角钢、异形钢立柱及T形钢立柱。电缆夹层立柱一般设计为工字钢悬吊式

安装，其固定方法为焊接固定。

2) 立柱固定安装前应对变形的立柱进行调直，立柱调直利用千斤顶校正型钢方法，立柱调直示意图2所示。定立柱，应用

电缆桥架立柱不乱器。详细施工步骤为:

首先将立柱放置在内层支撑架内，并卡好。对立柱高度进行粗调。根据桥架立

柱到屋顶高

度调节内层支撑架，并用支撑杆将立柱和最内层支撑架卡住。经由上个步骤的调节，桥架立柱已达到适当高度，距顶部只

有0 ~ 100mm 空间，这时候只能通过微调器进行微调，升到顶部，使其和顶部完全重合。用激光投线仪进行桥架立柱垂直

度调整，其垂直偏差不得大于其长度的2‰。调整符合要求后分别将立柱4 个角点焊固定，再施满焊。

铝合金桥架是质量较好，美观度比较好的电缆布线桥架，7字扣锁价格，在铝合金桥架连接件中的连接片在间接影响到铝合金桥架整体的美观性，所以连接片也是有一定的要求：

1、铝合金桥架连接片的形状和大小的要求，铝合金桥架桥架的连接片的长度一般在20cm作用，连接片的宽度一般根据桥架规格大小来定制，湖北7字扣锁，铝合金桥架宽度一般都25、50、75、100、150、200的，铝合金桥架的连接片也就是也就要采取相应的高度来定制。

2、铝合金桥架连接片的孔距和空的大小的确定，铝合金桥架连接片的孔距样式与铝合金桥架侧面安装孔相重叠以后，正好形成一个十字花型，7字扣锁生产厂家，铝合金桥架侧边孔是竖着的，而连接片的孔正好是横着的，桥架连接片的孔一般都是9\*20的孔。

7字扣锁生产厂家-湖北7字扣锁-扬中诺邦电器(查看)由扬中市诺邦电器有限公司提供。扬中市诺邦电器有限公司(www.yznbdq.com)实力雄厚，信誉可靠，在江苏 镇江 的配电装置等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领扬中诺邦电器和您携手步入辉煌，共创美好未来！