

# 优质桥架接地线 桥架接地线 扬中市诺邦电器厂

产品名称	优质桥架接地线 桥架接地线 扬中市诺邦电器厂
公司名称	扬中市诺邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅镇中园路
联系电话	13952985716

## 产品详情

挂接地线时：先连接接地夹，后接接电夹；拆除接地线时，必须按程序先拆接电夹，后拆接地夹。

安装：将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹（接电夹有固定式和活动式）相应位置上，将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上，构成一套完整的接地线。

核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。

接地软铜线有分相式和组合式，接地棒有平口式和双簧钩式线夹。

### 桥架配件在各行各业中的用途

护罩与连接件本部分主要是梯级式、托盘式、槽式桥架配件，它包括调宽片、调高片、连接片、调角片、隔板护罩等。它是

电缆桥架安装中的变宽、变高、连接，水平和垂直走向中的小角度转向，动力电缆与控制电缆的分隔等必须的附件。桥架配

件是电缆桥架中十分重要的部分。这样的话对它的要求是十分严格的，因为是需要应用到一些比较重要的领域中去。主要包

括各种电缆、管缆卡子和连接、紧固螺栓等一些桥架配件，所有连接、紧固螺栓电缆卡子全部镀锌，其它槽板、花孔角铁表

面处理分有静电喷塑、镀锌、喷漆三种。按膨胀螺栓规格先用ZIC2-22型电锤（冲击电钻）钻孔，然后插入膨胀螺栓。装上工

件，旋紧螺母。

## 桥架配件总体上的介绍

电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。

电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢制等。钢制桥架配件表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌，热镀锌、粉末静电喷涂等

工艺。

电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所

用支（吊）架可选用成品或自制。支（吊）架的固定方式主要有预埋铁件上焊接，膨胀螺栓固定等。

绝缘隔板在生活中是用于用于隔离带电部件、限制工作人员活动范围的绝缘平板。它的实验分为：

### 1.表面工频耐压试验

用金属板作为电极，金属板的长为70mm，宽为30mm，两电极之间相距300mm。在两电极间施加工频电压60kV，持续时间1min，试验过程中不应出现闪络或击穿，试验后，试样各部分应无灼伤，无发热现象。

### 2.工频耐压试验

试验时，先将待试验的绝缘隔板上下铺上湿布或金属箔，镀锡桥架接地线，除上下四周边缘各留出200mm左右的距离以免沿面放电之外，应覆盖试品的所有区域，桥架接地线，并在其上下安好金属极板，然后按表7中的规定加压试验，优质桥架接地线，试验中，试品不应出现闪络和击穿，试验后，试样各部位应无灼伤、无发热现象。

优质桥架接地线-桥架接地线-扬中市诺邦电器厂由扬中市诺邦电器有限公司提供。扬中市诺邦电器有限公司（[www.yznbdq.com](http://www.yznbdq.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。扬中诺邦电器——您可信赖的朋友，公司地址：镇江市扬中市三茅镇中园路，联系人：鞠经理。