

PUR热胶三里板包覆机 皓泽曼机械 包覆机

产品名称	PUR热胶三里板包覆机 皓泽曼机械 包覆机
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

产品详情

HZM300热胶覆膜机

先进技术的热熔胶喉管

达到Underwriters实验室、加拿大和欧洲TUV的严格标准

RTD区感温，提高温度控制精度

并联接地，保证操作安全

三层保温材料提高热效率，减少热量损失且降低操作成本

快速电气插头连接 105-230 ° C

操作温度1500PSI

工作压力 230VAC , 50Hz

电压要求1 50Hz

PW350 可调整刮枪

刮胶宽度范围10mm to 350 mm

通过手轮快速地调整刮胶宽度

刮胶头在整个莫幅宽上均匀地涂胶，不会像传统的滚轮使膜的边上带有过多的胶量

不像传统的滚轮，诺信刮胶头对主机的速度没有限制

诺信的主机可以自动地跟踪生产线速度，随着速度的改变自动地改变涂胶量

诺信的封闭系统和传统的开放式滚轮相比，基本不需维护。（无需胶槽的清洗，热胶PUR三板包覆机，没有胶量的浪费

诺信密闭系统不受外界粉尘的污染。如果胶受到污染，可能会使膜产生不平整，或者刮痕。尤其是比较薄的膜，可能产生更多的不良

设备运行需求

AltaPail胶机 380VAC，

电压 50Hz，3?

PW350 刮枪

气源干燥，清洁，无杂质，60-100PSI

电源24伏直流电磁阀

应用信息

应用 : 型材覆膜

Adhesive胶 PUR

应用温度 120-150

涂胶宽度(最大) 350 mm

机器速度(最大) 30 meters per minute

青岛皓泽曼机械有限公司 热胶包覆铝材 移门 木塑墙板 实木线条包覆木皮门类：包括实木门、装饰工艺门、生态门、钢木门、免漆门、竹木门、防火门、复合门、模压门、木塑门、百叶门、折叠门、保温门等；

窗类：固定窗、平开窗、转旋窗、推拉窗、木窗、百叶窗、保温窗等；

定制家居展区：整体家居、定制家居、整体衣柜、楼梯、整体橱柜、整木裙墙、整体书房、整体厨房、衣帽间、智能家居系统等；

涂胶系统：

A.涂胶系统由则板，自动气胀轴、导膜辊、压膜辊、气缸、减速机、精密滑动导轨、精密

滑块、精密丝杆、刮涂系统、按钮开关启动箱、孔式磁粉制动器、小电机、手柄调节装置组成。

B.涂胶系统运行原理:一套PUR胶自动涂胶系统，包覆机，胶宽度350MM，可快速双向调整涂胶宽度的很先进的涂胶系统，宽度数码显示，涂胶系统支架可转动调节 ± 15 度调节。

C.把卷状型覆膜加工材料安装在带有自动装置的气胀轴上，通过导膜辊、涂胶装置、刮涂系统、手柄调节装置、压膜辊，但涂胶装置、送料系统、刮涂系统必须同时运行工作与自动电子控制齿轮泵运行供胶，PUR热胶三里板包覆机，使包覆生产在不断变化速度时，控制供胶运行，确保供胶装置涂胶量、使涂胶系统涂胶均匀、无堆胶、不起泡、省胶效果好，确保表面高速覆贴加工效率。

PUR热胶三里板包覆机-皓泽曼机械(在线咨询)-包覆机由青岛皓泽曼机械有限公司提供。青岛皓泽曼机械有限公司（www.haozeman.cn）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，皓泽曼机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王孟。同时本公司（www.rejiaobaofuji.com）还是从事复合机厂家，复合机定制，复合机价格的厂家，欢迎来电咨询。