

重庆中央空调 约克2连供 友信电器

产品名称	重庆中央空调 约克2连供 友信电器
公司名称	友信（重庆）电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区渝南大道71号附27号
联系电话	13983091968

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：友信（重庆）电器有限公司

约克中央空调保养方法

约克中央空调保养—适宜的温度设定

一般居室温度在25 -29 ，人们会感到比较舒适，因此在设定温度时，不要一味求低温，建议室内外温差在4至5 ，如果温度过高或过低都不利于人体健康，而且消耗过多的电能，造成不必要的浪费。同时注意不要随意改变温度设定和开关空调器。

约克中央空调保养—定期清洗空气过滤网

过滤网的作用是吸附空气中的灰尘，如果积累的灰尘太多而不及时清洗，会造成减少出风量，降低换热效果，降低制冷能力，增加耗电量。每半月清洗一次过滤网比较适宜。切勿用40 以上的水清洗，不得用洗衣粉、洗洁精、香蕉水等清洗以免滤网变形，也不可用明火烘干。

约克中央空调保养—保持良好的空气

在有空调的房间较好不要吸烟，长时间使用空调会降低室内空气的质量，因此较好选择有净化空气功能的空调器，约克2连供，长时间运行后要开窗换换空气。

约克中央空调安装需要注意事项

一、室内空气系统

- 1.室内单元与风管之间的连接应是软连接，以防止振动和噪音传递到风管和室内。
- 2.高静压风管机应加装静压箱，以降低风机噪声。
- 3.气管必须送回风管，不得保存。

二、空调出风口

- 1.有主出口材料铝，重庆中央空调，木材，不推荐塑料如ABS，湿度较大区域为铝出口，容易在夏季冷却时产生冷凝。必须铝风嘴，做合适的电源插座，以应付保温。
- 2.安装考虑与空气的装饰，尽量保证在中心或对称的装饰面风口。
- 3.返回风口距离适中，太容易形成短路，确保返回通风口应该在同一房间内，很容易形成没有空气流动回路。
- 4.风口没有固定到风口的外表面的固定螺钉，所述风口应固定到侧表面上。的空气的安装位置过高(超过4米)。
- 5.建议选用旋流风口出口或球形的，以便确保冷却和加热效果。
- 6.返回空气过滤器的安装应防止返回空气的1.3倍更高的速度，噪声，回风入口面积应大于递送出口的面积大。
- 7.一种机器安装面板不能用手转动或滑动挡风板防止该导风板部件连接到脱落或损坏直接安装。

- 1.正确选择空调的运行方式，如制冷、制热、除湿、通风等，只要按遥控器上的运行方式功能键就可以了；
- 2.设定适宜温度，一般制冷运行时温度值设定范围为20-29，制热运行时温度值设定范围为14-26(所设定的温度值指空调器的回风温度或房间温度)；
- 3.检验空调压缩机能否正常运行，一般情况下制冷时设定值低于当时室温、制热时设定值高于当时室温，压缩机就能正常运行；
- 4.刚开机时应当用高风量档，运行一段时间后，当室温接近设定温度值时改用低风量档，这样可以使机器处于经济运行状态，有利于节约电能；
- 5.切忌频繁开、关机器，不要因为温度达到要求值就停机、待一会儿达不到要求时又开机，而应当让空调器通过中央空调温控器控制机器的开和停。空调器无论什么原因停机，中央空调安装，都必须等待3分钟后才能重新开机，否则容易损坏压缩机。现在的空调器均设有停机的时间延迟器(延迟时间也约为3分钟)，这类空调器停机后虽可马上开机，但也要等3分钟后机器才会开始运转。

6、在不使用空调的季节，较好保持一个月开机一次的使用量。现在有许多空调都携带了负离子、氧吧等功能，许多用户觉得由这些空调制冷的空气，是非常有益于健康的。其实这样的观点是不正确的，约克家用饮水机，更有利于人健康的是自然的空气，在纯自然的空气里面，就含有负离子、氧气等成分。

7、在长期使用空调的时候，用户要定期开窗，让房内空气和外界空气形成对流，这样才更有利于健康。在所有家用电器中，空调积尘污染是很严重的，而空调的清洗也是容易被忽略的事。有些用户自装上空调后，长年累月使用，从不清洗，直到发生故障。

8、中央空调需常清洗，中央空调长时间运行后，灰尘、污物会影响到过滤网，从而导致风量和制冷效果变差，会降低空调器使用寿命，增加耗电量，因此需定期对中央空调清洗。

重庆中央空调-约克2连供-友信电器(优质商家)由友信（重庆）电器有限公司提供。友信（重庆）电器有限公司（www.cqhaojia.com）为客户提供“约克水系统中央空调,净水器,电采暖（地暖）”等业务，公司拥有“士诺,戴纳斯帝”等品牌。专注于换热、制冷空调设备等行业，在重庆 重庆市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王老师。