

# 科翔kex防水试验设备专家 标准防水试验设备公司

产品名称	科翔kex防水试验设备专家 标准防水试验设备公司
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园 第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙 湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市科翔试验设备有限公司

防水检测设备选哪家？

东莞市科翔试验设备有限公司

东莞市科翔设备成立于2003年，从事检测行业近20年的时间，我们的产品经受住的时间、市场、和客户的考研，从成立的之初的蹒跚学步到如今产品涵盖IP防水防尘、家电安规、产品能效、电梯部件、消防器材、建材卫浴、家具厨具、医用器械、汽车与运动器材等十大系列检测设备，有近1000多种产品，并积累了大量的检测行业技术解决方案。我们还是为数不多的GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》国家标准起草成员单位。做检测设备我们是认真的，专注的，专业的，交项目和订单交给我们，你值得放心！

防水实验室应该具备什么特点？

## 东莞市科翔试验设备有限公司

防水试验机是模拟和仿真自然界水(雨水、海水、河水等)对产品和材料的破坏，以此来评估户外灯具、家用电器、汽车配件及其他电子电工产品的防水性能、安全性能和设备使用寿命。防水试验室的主要作用是用于对电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下试验。作为防水试验室它应该具有以下特点：

- 1、适用于进行产品的IPX5、IPX6防水等级测试;
- 2、整体式结构无需操作人员手持喷枪进行试验固定好样品就可以开始测试;
- 3、外壳由国产优质钢板加工而成，表面喷涂烤漆美观耐用;
- 4、内箱、转台采用SUS304#不锈钢材料加工制造，确保长时间不生锈;
- 5、转台使用调速电机速度在标准范围内无级可调，并能控制正反向转动(适合带样品通电测试，防止绕线);
- 6、喷嘴：依照之前规格承制，喷水流量通过流量计调整(手动调节)。

以上只是粗略的列出了防水试验室的一些特点，未尽列之特点望大家给予补充！！

哪家公司生产的防水试验机好？

东莞市科翔试验设备有限公司

东莞科翔KXT1384型IPX9K喷射防水试验机

概述：

防水试验机中条款14.2.9及图7~图12、IEC60529-2013和ISO30653-2006标准中相关条款，适合电工电子产品、汽车零部件、军事工产品等承受高温、高压水流喷射状况下抗击高温水的渗透能力。

主要参数：

\*试验水温：80±5 ；

\*喷水压力：8Mpa~10Mpa；

\*喷水流量：14L/min~16L/min；

\*喷嘴个数：4个（安装位置0°，30°，新国标防水试验设备公司，60°，90°）；

\*喷水距离：100~150mm可调；

\*喷嘴喷射时间：0-99，9秒（可设定）；

\*喷嘴自动按顺序时间切换；

\*试验台尺寸：400mm；

\*试样台转速： $5 \pm 1$ r/min；

\*平台升降：300mm~400mm可调；

\*控制方式：PLC控制器+触摸屏控制，变频器调节供水压力；

\*电源：380V/50HZ，19kw。

业务详询：柯先生！！

科翔kex防水试验设备专家(多图)-标准防水试验设备公司由东莞市科翔试验设备有限公司提供。东莞市科翔试验设备有限公司（[www.kexdg.com](http://www.kexdg.com)）是从事“可靠性,环境试验,家电及家具,五金锁具,电梯,消防检测设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：柯先生。