

自动伸缩门多少钱 芜湖伸缩门多少钱 芜湖盛阳

产品名称	自动伸缩门多少钱 芜湖伸缩门多少钱 芜湖盛阳
公司名称	芜湖盛阳机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市高新开发区漳河路21号
联系电话	18949411117

产品详情

如何对电动伸缩门进行自检维修？首先，先通过电话与技术人员获得交流。一般技术人员会询问一下内容：机型，品牌名，损坏原因，故障现象，何时损坏，是否浸水，电动伸缩门多少钱，是否受过撞击，是否电压过高，折叠伸缩门多少钱，是否有人改动，是否操作不当，芜湖伸缩门多少钱，是否遭受雷击，是否有冒烟现象，是否有异常响声等。其次，打开伸缩门控制外壳，仔细查看电路板上是否有元件受损。如元件断裂、发黑发黄、引脚相碰、器件松动、连线错误等。第三，在继电器触点切换时会产生清晰的“滴哒”声。如无声或异常，在确定继电器驱动电器无故障后，可判定该继电器不良。电动伸缩门的故障其实有多种，但电动伸缩门的电路控制系统主要包括：操作按键盒，以CPU为核心的控制主板，遥控器及一些传感器构成的检测控制电路等，只要对症下药，自动伸缩门多少钱，维修工作其实很简单。

不锈钢电动伸缩门跑偏是有哪些因素引起的？首先你需要确定不锈钢电动伸缩门是单轨的还是无轨的。

1. 要确定电机链条是否有松动——这时就要调电机链条。
2. 检查电机及控制系统是否出现问题，包括控制系统参数的设置——向厂家咨询调节参数。
3. 门体比较紧，导致门体装配不当使运行不畅——调整门体主框松紧度
4. 机头底板是否重量恰好合适，而一些小厂家，为了减少成本就会换掉有重量的机头底板。比如将15米的门标配8厘板，然而只配3厘，导致机头牵引失重——就会加重机头重量。

工作频率、芯片型号、震荡电阻规格，是电动门遥控器规格差异的主要参数。其中：

- 1、工作频率可在遥控器线路板正面上找到，目前市面上主要是315MHz或433MHz两种遥控工作频率

2、芯片型号，如线路板正面上的SC2262即为芯片型号，表示其编码解马方式为2262。遥控器的编码解马过程可以用芯片硬件完成，也可以软件完成，大多数遥控器采用单片机来完成。试用遥控器时，按键（如开、关、停、锁等）值转换成键码，再经过编码，然后调制到38K载波上接收。遥控接收模块接收到调制信号后，解马以后还原呈按键值，做相应处理

3、震荡电阻通常在反面RC位置，如果不能确定可以找到2262芯片的第15~16脚，两脚之间的对应的线路板反面的那只贴片电阻就是震荡电阻，电阻上有数字，通常为125、155、225、335、475中某一个数值。

自动伸缩门多少钱-芜湖伸缩门多少钱-芜湖盛阳(查看)由芜湖盛阳机电工程有限公司提供。芜湖盛阳机电工程有限公司（www.wuhugangting.com）位于安徽省芜湖市高新开发区漳江路21号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖盛阳在门窗五金中享有良好的声誉。芜湖盛阳取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖盛阳全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来

。