

昌平地暖公司 北京 地暖公司

产品名称	昌平地暖公司 北京 地暖公司
公司名称	北京舒美适家暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区孙河乡康营家园14区N6R号楼一层103B
联系电话	15810170860

产品详情

1、如何评判加热管外观质量？

答：加热管的颜色应一致，色泽均匀，无分解变色。加热管的内外表面应光滑、清洁，不允许有分层、裂纹、气泡、起皮、痕纹和夹杂，但允许有轻微的、局部的、不使外径和壁厚超出允许公差的划伤、凹坑、压入物和斑点等缺陷。轻微的矫直和车削痕迹、细划痕、氧化色、发暗、水迹和油迹，可不作为报废的依据。

2、加热管内热水流速是多少？

答：加热管内热媒的流速宜为0.35-0.5m/s，不应小于0.25m/s。

3、加热管的布置形式有哪些？

答：有直列型（平行型）、螺旋型（回转型）和往复型（双平行型）。实际设计往往是三种布管形式的组合。但要注意盘管旋向利于施工方便，也尽量避免穿墙。

4、加热管敷设的间距是多少？

答：加热管敷设的间距，应根据地面散热量、室内设计温度、平均水温及传热热阻通过计算确定。管线的大间距，不宜超过300mm。（管间距宜为100-300mm，加热管距外墙内表面宜为200mm）

地暖缺点：

1. 对层高有80mm的占用，因为地暖的保温板有30mm、豆石砣填充层有50mm，总共有80mm厚，这样对室内层高有一定的影响。

2. 地暖可维修性差，因为地暖属于隐蔽性工程，不易维修，所以装修时要选择耐压、耐温、耐腐蚀且热稳定性能好的高科技环保管材。而且也不便于二次装修，因为地暖热管道都铺设在地下，二次装修改造地面时，容易损坏地下管道。同时也要注意使用时不能设定过高温度，否则将会降低输送管道的使用寿命。

3. 小空间的比如卫生间使用受限，由于地暖的送热管道比较复杂，房山地暖公司，铺设地暖盘管前后都要做防水，小空间铺设范围小，所以室温很可能达不到采暖标准。

4. 地暖系统在运行2-4年后，地暖管路容易产生水垢，崇文地暖公司，这时需要专业设备进行清洗，不然会直接影响采暖效果。

北京依玛壁挂炉地暖安装公司

舒美适家在北京一个商业写字楼诞生，踏入暖通市场，组建最适宜的个性化暖通系统，经过近10年的辛勤耕耘，舒美适家已经从一家员工只有8人，只做地暖安装的工程小团队发展为拥有线下销售，线上网络销售，设计，昌平地暖公司，安装，售后服务等多个团队智能部门完善的强大阵容，代理品牌数十个，业务涵盖壁挂炉、地暖，暖气片，中央空调，新风，净水四大领域，排名靠前的暖通企业。

水地暖的安装价格

1、地暖安装价格基本是由壁挂炉、地暖管、分集水器、电热水和辅材辅料这几大因素来决定的，其中燃气壁挂炉是地暖系统中投入的设备，地暖公司，一般国产壁挂炉价格在5000~10000元左右，而进口壁挂炉在10000~50000元左右，进口壁挂炉中的更是在15000~40000元左右。当然，如果住户拥有集体供热，可以不安装壁挂炉，直接选择集体供热作为热源，不过那样就不能同时享受壁挂炉提供的生活热水了。

2、至于地暖管、分集水器、电热水和辅材辅料等，选材不同会造成价格相差很大，以地暖管为例，国产地暖管每平米在80~180元左右，而进口品牌的地暖管每平米在100~300元左右，价格变动幅度很大。俗话说“便宜没好货”，低价格常常意味着低质量，如果某些商家报价过低，基本可以确定他们为住户选择了劣质产品、甚至根本不能达到性能要求的材料，贻害无穷。

所以舒美适家小编建议广大的用户在安装地暖系统需要找专业的地暖公司、专业的设计人员和安装人员，对于这种系统性的设备，如果在设计、安装方面出了问题，别说是采用了普通的国产货，就算是采用了最昂贵的进口货，最后也达不到住户的基本要求，反而会因为跟不良商家扯皮、索赔而身心俱疲。

昌平地暖公司-北京(在线咨询)-地暖公司由北京舒美适家暖通设备有限公司提供。“壁挂炉壁挂炉”就选北京舒美适家暖通设备有限公司(www.smsjbgl.com)，公司位于：北京市朝阳区孙河乡康营家园14区N6 R号楼一层103B，多年来，舒美适家坚持为客户提供好的服务，联系人：殷经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。舒美适家期待成为您的长期合作伙伴！