

# PET离型膜 离型膜 彩益离型材料厂家直销

产品名称	PET离型膜 离型膜 彩益离型材料厂家直销
公司名称	昆山彩益纸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇支浦路58号凯普园区
联系电话	17351199981

## 产品详情

### 弯曲特性

将厚度2mm，宽20mm，长120mm的试片单侧予以支撑，在一定温度，离型膜，无荷重情形下，测定变形量与时间的关系。PMMA在80C以上迅速变形，PC与PSU分别在140C与160C也发生大的变形，无法承受本身重量。高型膜因具结晶性树脂的特点，200C时也只有10um的变形量，不受外力的情形下，可于180C温度下使用。经由成品设计，实用温度可再提高。

### 蓝色离型膜有哪些特点？

以蓝色聚酯薄膜作为基材，产品表面采用特殊配制的离型剂涂布收卷而成，有单面离型和双面离型两种可供选择。有多种离型力、多种颜色可供选择（此款为蓝色），压纹离型膜，离型力有轻剥离、中剥离、重剥离、超重剥离等；颜色有透明、白色、蓝色、黑色、红色、绿色等；产品厚度从18um-250um不等，产品涂布均匀，表面平整光洁，蓝色双硅离型膜，无折皱、撕裂、颗粒、针孔、气泡、划痕等缺陷；蓝色离型膜具有物理机械性能优良、厚度公差小、透明度佳、热收缩率低、残余接着率高等特点。

### 1.密度

商业化生产的塑料材料中，TPX的密度是最小的。聚烯的密度受其侧链的影响，侧链愈大则立体障碍也愈大，密度即变小。经过测定，PET离型膜，高型膜结晶部的比重为0.828±0.002，非结晶部则为0.838。结晶部的密度与冰相当。

### 2.机械性质

抗拉强度，在抗拉强度与温度的关系方面，高型膜的机械强度与PE高型膜、PP类似，强度的绝对值小

于PSu、PC或PMMA，但因具结晶性树脂的特点，在结晶熔解(220- 230)以前，均能保有强度。

PET离型膜-离型膜-彩益离型材料厂家直销(查看)由昆山彩益纸塑制品有限公司提供。昆山彩益纸塑制品有限公司(www.kscaiye.cn)是从事“离型纸,离型膜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：罗先生。同时本公司(www.kshslxz.com)还是从事黄色离型纸，双硅黄色离型纸，黄色国一离型纸的厂家，欢迎来电咨询。