

科瑞风防腐风机价格 科瑞风防腐风机 进星机电

产品名称	科瑞风防腐风机价格 科瑞风防腐风机 进星机电
公司名称	广州市进星机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇富怡路沙涌路段6号之5
联系电话	13928706239

产品详情

广州市进星机电有限公司是一家专业从事各种品牌风机，环保空调设备的企业，其中包括有佛山科瑞风玻璃钢风机，科瑞风产品包括有玻璃钢离心通风机，玻璃钢轴流风机，玻璃钢轴流式屋顶通风机，玻璃钢离心屋顶通风机，玻璃钢低噪音柜式风机，防腐离心通风机系列等等，广泛用于化工，电镀，氧化，发电厂，化验室，线路板，环保设备等等....我们的产品符合行业标准的设计规格，最前瞻的设计技术，最人性化的保养与贴心的售后服务，推出高性能系列风机，以高效率，低能耗，科瑞风防腐风机酸雾净化技术，低噪音，低震动，性价比高。进星机电竭诚为您提供专业的服务，再此我们期待您的光临，希望您可以在此买到称心如意的产品和服务！

三、轴流风机的运行

风机安装完毕后，在启动前，应认真进行下列检查：

- 1、电压是否在正常范围内（一般为380伏，科瑞风防腐风机价格，允差 $\pm 6\%$ ），三相电流是否基本平衡。
- 2、风机叶轮与机壳间的间隙是否符合设计要求，手动盘转叶轮是否有卡住和摩擦现象。
- 3、风机机壳内或管道内有无杂物。
- 4、叶轮旋转方向是否与风机的旋向标志相符。
- 5、电机实际转速与风机转速是否相符。
- 6、电机的接地保护线和电流保护器（保险丝）是否按要求安装。

在总检查合格后，才能进行调试运转。启动时应检查电机的允许电流有否过载现象。

启动后要检测风机的振动情况，发现剧烈振动，应立即断电停车进行检查。

通风机与系统匹配极为重要，试运行时必须注意风机是否在规定的运行工况区内，以免由于实际系统阻力与设计系统阻力偏离过大而导致风机电机的电流过载，或风机喘振等现象的发生。若有上述情况的发生，应立即停车，采取适当措施加以解决。

若情况一切正常，在启动运转10至30分钟后停车，检查叶轮上各螺栓有无松动，一切正常后，才可正式启动，投入正常运行。

风机在正常运行中，主要是监视电机的电流。电流不仅是风机负荷的标志，也是一些异常事故的预报信号。其次是要经常检查电机轴承温度与风机的振动是否正常及有无摩擦、碰撞的异常声响。

广州市进星机电有限公司是一家专业从事各种品牌风机，环保空调设备的企业，其中包括有佛山科瑞风玻璃钢风机，科瑞风产品包括有玻璃钢离心通风机，玻璃钢轴流风机，玻璃钢轴流式屋顶通风机，玻璃钢离心屋顶通风机，玻璃钢低噪音柜式风机，防腐离心通风机系列等等，广泛用于化工，电镀，氧化，发电厂，化验室，线路板，环保设备等等...我们的产品符合行业标准的设计规格，最前瞻的设计技术，最人性化的保养与贴心的售后服务，推出高性能系列风机，以高效率，低能耗，低噪音，低震动，性价比高。进星机电竭诚为您提供专业的服务，再此我们期待您的光临，希望您可以在此买到称心如意的产品和服务！

为了避免由于维护保养不当而引起人为故障事故发生，预防风机和电机各方面自然故障的发生，从而充分发挥设备的效能、延长设备的使用寿命，必须加强风机的维护保养。

风机维护保养工作注意事项：

- 1、只有在风机设备完全正常的情况下方可运转。
- 2、风机设备在维护后开动时，需注意风机各部件是否正常。
- 3、定期检查电机与机壳连接螺栓的紧固情况，检查风机叶轮上各螺栓的紧固情况，检查减振器连接螺栓的紧固情况。
- 4、定期检查风机是否运行在工况范围内。
- 5、定期清除叶片表面积灰、污垢等杂质。
- 6、定期为电机轴承更换润滑脂，一般为三个月加一次，也可按实际情况更换润滑脂。

注意：润滑脂质量不良，易造成电机轴承温升过高。

7、每年应停机检修保养一次，注意：拆卸叶片后应做好标记，以便复装时按原位装配，以免破坏叶轮的动平衡质量而引起振动。

8、风机长期停用一年以上后需再使用时，应检查电机是否有受潮、浸水等情况，如是，则应将电机送到电机生产厂予以烘干，电机轴承应按电机厂的相关要求清洗和更换润滑油脂。

9、为确保人身安全，风机的检修维护必须在停机时进行。

州市进星机电有限公司从事佛山科瑞风玻璃钢风机，产品包括有玻璃钢离心通风机，玻璃钢轴流风机，玻璃钢轴流式屋顶通风机，玻璃钢离心屋顶通风机，玻璃钢低噪音柜式风机，防腐离心通风机系列等等，广泛用于化工，电镀，氧化，发电厂，化验室，线路板，环保设备等等....我们的产品符合行业标准的设计规格，最前瞻的设计技术，最人性化的保养与贴心的售后服务，推出高性能系列风机，以高效率，低能耗，低噪音，低震动，是您在风机方面的不二选择！欢迎咨询选购！

酸雾净化塔对于腐蚀性气体（如酸，科瑞风防腐风机离心风机，碱性废气）的治理，目前采用液体吸收法治理。采用液体吸收法治理该废气，关键在于化学设备单位选择。目前，我公司自主开发了净化效率高，操作管理简单，使用寿命长的酸，碱性废气净化工艺与设备。该工艺与产品具有结构简单，耗能低，科瑞风防腐风机，净化效率高和使用范围广的等特点，能有效去除各种化学可溶性气体。

酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与吸收液进气液量相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后的塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的要求，低于国家排放标准。

科瑞风防腐风机价格-科瑞风防腐风机-进星机电由广州市进星机电设备有限公司提供。广州市进星机电设备有限公司（www.guangzhoujx.com）是广东广州,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在进星机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创进星机电更加美好的未来。