

# 邻频调制器,一体化调制器

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 邻频调制器,一体化调制器                 |
| 公司名称 | 洛阳浩普光纤制造有限公司                 |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 | 型号:HOPU<br>重量:10 ( kg )      |
| 公司地址 | 洛阳高新开发区延光路火炬园A座408室          |
| 联系电话 | 86 0379 63195157 15603793156 |

## 产品详情

型号 HOPU 重量 10 ( kg )

2000型调制器专门设计用于普级型的有线电视的前端设备；采用美国成熟的锁相芯片，图象、伴音cpu双锁相，配合四腔螺旋带通滤波器输出，具有高指标、高可靠性和优良的性能价格比。输出频率47-750mhz（ch 1-56 zb 1-43）可选，产品也可应用于闭路电视系统和安防监控系统。性能特点：前面板显示输出频道，方便快捷的面板按键调节功能。锁相环路控制，cpu 双锁图像伴音。高指标、高可靠性，具有优良的性能价格比。技术参数：

| 项目     | 单位  | 参数                             |
|--------|-----|--------------------------------|
| 可选频率范围 | mhz | h2000(47-230mhz),m2000(47-750) |
| 输出电平范围 | db  | 93-115                         |
| 输出阻抗   |     | 75                             |
| 邻频带外抑制 | db  | >60                            |
| 带内平坦度  | db  | <1.0                           |
| 视频调制度  | %   | 87.5                           |
| 伴音中频   | mhz | 6.5/6.0/5.5/4.5可选              |
| 供电     | ac  | 180-240                        |
| 功率     | w   | 20                             |
| 工作温度   |     | 0-40                           |
| 外型尺寸   | in  | 19 ”                           |