

放大器，有线电视干线放大器，分配放大器

产品名称	放大器，有线电视干线放大器，分配放大器
公司名称	洛阳浩普光纤制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品型号:HOPU 传输带宽范围:45-860 (MHz) 输出路数:4
公司地址	洛阳高新开发区延光路火炬园A座408室
联系电话	86 0379 63195157 15603793156

产品详情

产品型号	HOPU	传输带宽范围	45-860 (MHz)
输出路数	4	增益	30 (dB)

野外型干线放大器主要用于catv，将电视图像信号、数字电视信号、电话语音信号和数据（或压缩数据）信号的双向干线传输。本产品线路设计成熟，工艺结构科学合理，选料讲究，确保了整机优异的性能指标，是大、中型有线电视传输网络的首选产品。性能特点：

采用philips进口低噪声模块放大，输出电平高，非线性指标好。具有双均衡调谐和极间修正功能。高可靠性的开关电源。严密的防雷击系统，确保了设备能在野外恶劣环境中长时间连续稳定工作。野外型压铸铝合金外壳，防雨、防水、防电磁干扰。技术参数：

项目	单位	参数
频率范围	mhz	47-860
正向工作增益	db	34 ± 1.0
带内平坦度	db	± 0.5
标准输入电平	db	72-75
标准输出电平	db	99-102
增益调整范围	db	0-20
斜率控制范围	db	0-20
固定均衡量	db	9
最大输出电平	db	120
噪声系数	db	9
反射损耗	db	12
防雷击能力	kv	5(10 ~ 700us)
供电	ac	ac220v或ac60v
功耗	w	30
工作温度		-45 ~ +55

室内型放大器，放大器采用进口模块放大，外型美观大方。同一台放大器上220v或60v 的电压可选（60v 电压还可选60v、50v、40v、30v各档位供电），电源选择非常灵活方便；另还可选取用开关电源供电。性能特点：采用单模或双模进口模块放大，输出指标高。具0-20db的可调均衡和增益调整。二路分配输出和输入测试口，调制更方便。电源220v、60v、50v、40v、30v 可选。技术参数：

项目	单位	参数
正向频率范围	mhz	47-860
带内平坦度	db	± 0.5
标准输入电平	db	72-75
标准输出电平	db	99-102
增益调整范围	db	0-20
斜率控制范围	db	0-20
噪声系数	db	9
反射损耗	db	12
交流声调制	db	66
供电	ac	ac220 ac 30/40/50/60(50-60hz)
功耗	w	20
工作温度		-45 ~ +55