

耐高温硅胶发泡板

产品名称	耐高温硅胶发泡板
公司名称	深圳市戈埃尔科技有限公司
价格	.13/PCS
规格参数	品牌:GOEL 颜色:灰色、红色 产地:深圳戈埃尔
公司地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业区1号置富润产业园201
联系电话	0755-21032753 13691801529

产品详情

耐高温硅胶发泡板

GOEL 硅胶泡棉(防刮加强型)

GOEL防刮加强型硅胶泡棉是针对于硅胶泡棉强度低，表面不耐磨不防刮强度低等特点。采用特殊的发泡工艺在中等硬度硅胶泡棉表面形成一层高强度的防刮层，专用于对强度耐磨防刮要求高的环境。

特 性: 表面耐磨防刮,强度高,发泡均匀细腻轻巧,环保无毒无味，压缩回弹性好，超强的防水气密性能，耐高低温，压缩永久变形小，阻燃等特点。

典型应用:新能源汽车，动力电池，高铁等领域。

戈埃尔发泡硅胶板该引进国外发泡技术，发泡均匀，密度可做到0.3~0.9g/cm³，邵氏硬度8-30A。环保无毒无臭味，回弹性好，柔韧性好，表面无气泡无气孔。LMS发泡硅胶板强度高，使用寿命长，耐高温可达300 以上长期使用不变形。发泡硅胶板绝缘环保，耐高低温，耐压缩，耐酸碱抗老化，抗紫外线。

有机硅发泡硅胶材料温度范围在-60 -200 下可长期使用并保持其柔软弹性性能，环保无毒，具有优良的电性能和化学稳定性，耐水、耐臭氧、耐气候老化，无腐蚀性，具有生理惰性，无毒无味，线收缩率低，易操作等特点。

厚度：0.8~12.7mm 宽度：定制

可根据客户不同要求模切成任何形状的片材，可背胶。

1.该产品具有优良的耐热空气老化性能、耐臭氧性能、绝缘性，并耐燃料油和润

滑油，可在温度-40~+250 的条件下的空气或油类介质中工作。

2、在受潮遇水或温度升高时，变化较小，即使短路燃烧生成的二氧化硅仍为绝缘体，这就保证电气设备继续工作。

3.较强的密封能力，能够有效阻止微小颗粒和飘雨。

4.密封，防尘，防潮，气密和遮光，隔振，防火

5.耐酸碱、抗老化、无毒、无味、无臭