

卫星接收机

产品名称	卫星接收机
公司名称	洛阳浩普光纤制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洛阳高新开发区延光路火炬园A座408室
联系电话	86 0379 63195157 15603793156

产品详情

.功能特性:

符合dwb-t數位電視廣播規範。

自動/手動頻道掃描，即時收看節目。

簡單易上手的選單(osd)。

支援pig(picture in graphic,選單中小螢幕畫面)。

可調整選單桌布之透明度。

可編輯設定8組喜愛的電視頻道或收音頻道。

電視畫面比例可設定為4:3或16:9。

可經由rs232更新軟體及資料。

可選擇單音頻和雙音頻。

mts快速鍵可選擇多國語言收音(需頻道支援多國語言輸出)。

可選擇頻寬6、7、8mhz。

15組電話簿輸入。

適用於vhf波段和uhf波段。

流暢之頻道編輯(移動、刪除、鎖住、跳過及喜愛)。

支援頻道分級鎖住。

中/英文操作介面。

支援ntsc、pal、secam格式電視機。

睡眠設定。

畫面靜止功能。

兩頻道互換功能。

ii. 技術規格:

調諧器

輸入頻率：vhf 174~230mhz / uhf 470~862mhz。訊號輸入強度：-78~-20dbm解調方式：ofdm fft 2k / 8k constellation qpsk和16 / 64qam控制間隔：1/4, 1/8, 1/16, 1/32頻道頻寬：6 / 7 / 8mhz接頭種類：f female typered solomon解碼：rs (204,188)fec：1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8兼容：etsi 300 744 dvb-t

多工解調

ts碼流：iso/iec 13818-1 mpeg-2 compliance

輸入資料速率：60mb/s max.

支援pids：32 user programmable

視頻

影像解壓縮：iso/iec 13818-2 mpeg-2 video ([mp@ml](#)...[sp@ml](#))

iso/iec 11172-2 mpeg-1 video compliance

影像緩衝：32mbits of sdram is provided

資料速率：1 video stream up to 15mbits/s

影像解析度：ntsc-30[frame@720*480](#)/ pal-25[frame@720*576](#)

影像格式：4:3 / 16:9, letterbox and pan / scan

色度格式：4:2:0 (conversion to 4:2:2 in mvs unit)

音頻

聲音解壓縮：iso/iec 13818-3 mpeg2 layer 1 and 2 audio data

iso/iec 11172-3 mpeg-1 audio compliance

聲音輸出格式：stereo channel / dual mono-l / dual mono-r

取樣頻率：16 , 22.05 , 24 , 32 , 44.1 and 48 khz

支援線性pcm：sample rates up to 96 khz

數位音源：iec 60958 / encoded with ac-3

資料接口

連接頭：4-pin wafer

資料速率：115200 baud rate

電源規格

dc 5v; power consumption: 5~6 watts max.