

# 光缆接续盒、光纤接续盒、光纤接头盒、终端盒

产品名称	光缆接续盒、光纤接续盒、光纤接头盒、终端盒
公司名称	洛阳浩普光纤制造有限公司
价格	80.00/只
规格参数	品牌:HOPU 型号:来电咨询 光纤曲率半径:40 ( mm )
公司地址	洛阳高新开发区延光路火炬园A座408室
联系电话	86 0379 63195157 15603793156

## 产品详情

品牌	HOPU	型号	来电咨询
光纤曲率半径	40 ( mm )	附加损耗	0 ( dB )
盘留光纤长度	1.5 ( m )	光纤最大容量	多款供选
耐电压强度	15 ( KV )	适用范围	用于野外光缆网络的架空、管道人井、地下直埋接续或保护接头。

- 1.采用高强度工程塑料添加抗老化剂abs
- 2.外部结构件和紧固件全部采用优质不锈材料
- 3.筒外形是圆形直立式结构设计，筒和底座采用抱箍锁紧固定密封，安装十分方便。
- 4.采用螺帽旋转式密封
- 5.叠盖式盘纤设计；可靠的光缆固定设计；操作简单，使用方便，性能稳定可靠
- 6.具备较高的强度和良好的气密性和水密性，可适应比较恶劣的环境
- 7.附件齐全
- 8.横式二进二出(四口)
- 9.密封圈材料：硅胶
- 10.适用于直埋、架空、管道

11.熔接盘：12芯;24芯/盘

12.最大容量：单芯144芯带状288芯

13.适用光缆直径： 10 - 23mm

14.本接头盒适用于各种光缆直通接头和分歧接头的保护，可地埋、架空、挂壁和管道铺设挂壁安装。属机械压力密封接头系统，广泛应用于通信光缆的接续。

15.标称工作波长850nm1310nm1550nm;

16.光纤光缆符合gb/t11819和gb/t7424规范;

17.光纤活动连接器符合gb12507以及相关标准规范.

适用于光缆线路中架空、管道、直埋等敷设方式。

可采用直通接续或分歧连接方式，并起到保护接头作用。

适用于普通光缆和带状光缆。

箱体采用腐蚀、防老化、高强度工程塑料，独创新型结构密封件,提高密封性能，节省操作时间，方便重复使用。