

PLC光分路器、光纤耦合器

产品名称	PLC光分路器、光纤耦合器
公司名称	洛阳浩普光纤制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HOPU 型号:PLC分路器(钢管式) 通带波长范围:1260-1650(nm)
公司地址	洛阳高新开发区延光路火炬园A座408室
联系电话	86 0379 63195157 15603793156

产品详情

品牌	HOPU	型号	PLC分路器(钢管式)
通带波长范围	1260-1650(nm)	方向性	55(dB)

用途

光纤到户(ftth)光纤通信系统

本地环路无源光网络(pon)

光纤测试设备光纤传感器

光纤catv局域网(lan)

产品特性

体积小低偏振和插损

高可靠性高均匀度

技术参数

型号	1×2	1×4	1×8	1×16	1×32	1×64	
工作波长(nm)	1260~1650						
插入损耗(dB)	典型值	3.6	7.0	10.0	13.3	16.3	20.0
	最大值(p/s)	3.8/4.0	7.2/7.4	10.5/10.7	13.5/13.7	16.5/16.9	20.5/21

	级)						
损耗均匀性 (db)	典型值	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2
	最大值	0.4	0.6	0.8	1.2	1.5	2.5
回波损耗 (db) (p/s级)		55/50	55/50	55/50	55/50	55/50	55/50
偏振相关损耗 (db)	典型值	0.1	0.1	0.15	0.15	0.15	0.2
	最大值	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
方向性 (db)	最小值	55	55	55	55	55	55
光纤长度 (m)	1.2 (±0.1) 或客户指定						
光线类型	康宁smf-28e或客户指定						
波长相关损耗 (db)	典型值	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	最大值	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5
温度稳定性 (-40 ~ 85) (db)	典型值	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	最大值	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
工作温度 ()	-40 ~ 85						
存储温度 ()	-40 ~ 85						