

钢管式光分路器、光纤耦合器

产品名称	钢管式光分路器、光纤耦合器
公司名称	洛阳浩普光纤制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HOPU 型号:钢管式分路器 通带波长范围:1310/1550/1490 (nm)
公司地址	洛阳高新开发区延光路火炬园A座408室
联系电话	86 0379 63195157 15603793156

产品详情

品牌	HOPU	型号	钢管式分路器
通带波长范围	1310/1550/1490 (nm)	通带插入损耗	0.01 (dB)
反射波长范围	1310-1550 (nm)	方向性	55 (dB)

用途

光纤到户 (ftth) 光纤通信系统

本地环路无源光网络(pon)

光纤测试设备光纤传感器

光纤catv 局域网(lan)

产品特性

全光纤构造 低偏振和插损

高可靠性 高方向性和回损

技术参数

项目	单位	指标
中心波长	nm	1310或1550
带宽	nm	± 20

耦合比	%	5 ~ 50
典型附加损耗	db	0.15
最大偏振灵敏度	db	0.15
最小方向性	db	55
最大均匀性	db	1.0
最大温度系数	db/	0.002
工作温度		-40 ~ +75
储藏温度		-40 ~ +85