

防水尾缆、有线电视2-8芯防水尾缆

产品名称	防水尾缆、有线电视2-8芯防水尾缆
公司名称	洛阳浩普光纤制造有限公司
价格	25.00/件
规格参数	品牌:HOPU 型号:防水尾缆 光纤芯数:1,2,4,6,8...
公司地址	洛阳高新开发区延光路火炬园A座408室
联系电话	86 0379 63195157 15603793156

产品详情

品牌	HOPU	型号	防水尾缆
光纤芯数	1,2,4,6,8...	光缆外径	3.0 (mm)
重量	2 (kg/km)	允许抗拉强度	大于1000 (N)
允许侧压力	1000 (N/100mm)	适用范围	主光缆和光接收机连接

产品名称：fc/apc 防水光纤尾缆					
详细内容：					
<p>光纤连接器--用于光纤与光纤之间进行可拆卸（活动）连接的器件，双头俗称光跳线，单头为尾纤。防水尾缆采用一根或多根单芯光缆，sz绞合缆芯，精确控制余长，纵包铝塑复合带，外挤pe护套而成。该产品由多根阻水纱绕扎，阻水效果好，适用于野外恶劣环境。</p> <p>产品特点：芯数：2，4，6，8可选通用防水，性能稳定，安装方便、简单可靠采用高强度钢丝加强，抗拉、耐腐蚀、接地良好施工方便，拧紧接头螺母不带动光缆和尾纤旋转低插入损耗,高回波损耗,优秀的互换性，高可靠性</p> <p>产品用途：光纤catv，光纤局域网，数据和通讯系统，主光缆和接收机连接</p> <p>性能指标：</p>					
参数	单位	防水光纤尾缆			
		单模		多模	
		pc	upc	apc	pc
插入损耗	db	0.3	0.2	0.3	0.2
回波损耗	db	45	50	60	30
工作波长	nm	1310, 1510			
互换性	db	0.2			
振动	db	0.2			

工作温度		-40~75
贮存温度		-45~85
尾纤外径	mm	3.0, 2.0, 0.9
光纤芯数	f	4, 6, 8, 12, 24, fiber...
接头规格		fc, sc,st, mu, lc

联系方式

地址：洛阳市高新区延光路火炬园d座508室

电话：0379-63195157 64605158

传真：0379-64605156