

# 厂家直销拔拉支座 钢结构橡胶支座 优惠报价

产品名称	厂家直销拔拉支座 钢结构橡胶支座 优惠报价
公司名称	衡水京开桥梁工程配件有限公司
价格	600.00/块
规格参数	品牌:衡京开工 型号:型号齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村南
联系电话	0318 - 5239389 13315823765

## 产品详情

衡水京开桥梁工程配件有限公司充分考虑和研究了网架钢结构工程对支座的性能要求，最新研制、开发了专门用于网架钢结构的KWQZ型网架抗震钢球支座和KWGZ型网架抗震球型钢支座。根据工程的结构和支座的使用性能，将网架钢支座分为四个类型，即：KWQZ型抗震网架钢球支座、JWQZ型减震网架钢球支座、KWGZ，型抗震网架球型钢支座、JKGZ型减震网架球型钢支座，每种类型的支座又分为双向活动、单向活动和固定型三种型式。支座的主要性能: 1、支座可承受竖向载荷； 2、支座具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱节； 3、支座具有抗水平力的性能，保证水平地震时不落梁； 4、支座可适应径向、环向的位移要求； 5、支座可适应任意方向的转角要求； 6、减震支座具有良好的减震性能； 7、支座整体性能好； 8、支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀。特别是支座在承受拉力、剪力后仍可转动，且当支座转动后，支座承受拉力、剪力时仍为球面传力，传力状况良好； 9、支座不用橡胶承载，不存在橡胶老化对支座的影响，使用寿命长。

抗拔球铰支座包括固定支座、单向活动支座、双向活动支座三种型式,支座规格分为22个等级,支座竖向设计承载力、设计转角、摩擦系数均按相关标准要求设计。其水平承载力、竖直方向拔力及支座的

注：以上支座的技术参数：竖向压力：300KN-10000KN；竖向拉力：90KN-3000KN；

水平剪力：60KN-2000KN；转角：0.03rad；X向位移：±60mm和±100mm；

Y向位移：±60mm和±100mm。设计刚度180KN/m-6000KN/m。

整体强度均比普通支座有大幅度提高。该系列支座采用弹性减振元件,具有机理清晰明确、结构参数稳定、减振性能优良等特点。该系列支座适用于大跨度空间结构及大跨度梁板,尤其适用于高烈度地震区的工程结构。抗拔球铰支座设计制造原理

体形均匀规整,无论在平面还是立面结构的布置,都力求使其几何尺寸、刚度延性均匀规整,提高了结构和构件的强度与延性。多道抗振防线。防止脆性和失稳破坏。防止材料老化。高质量的制造与安装。