

户外地板翻新阳台木栈道木桥木凉亭木屋栏杆耐候木油水性漆木蜡油

产品名称	户外地板翻新阳台木栈道木桥木凉亭木屋栏杆耐候木油水性漆木蜡油
公司名称	深圳市桑阁新材料科技有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:桑阁 产地:深圳 固含量:98%
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区爱南路389号301 (注册地址)
联系电话	18825274897

产品详情

桑阁耐候木油采用纯天然植物树脂和矿物原料精制成成，具有超强的渗透性，

可渗透到木材内部组织，同木材融为一体，有效保持木材弹性、减缓木材变形及开裂程度，延长木材使用寿命。帮助您根本解决户外木材的耐久性问题，更防潮、防霉、防水防紫外线。

应用范围

可广泛用于各类防腐木材（樟子松、南方松、菠萝格、山樟木等）；外墙，木窗，木门，屋顶，花园家具，木屋，围栏，户外地板，木凉亭等

纯天然植物气味/性能高/安全无毒

施工说明

底面要求：木料表面几须清洁、干燥（含水率20%以下）

施工方法：擦涂，喷涂，刷涂（建议刷涂两遍）、柚木等硬木用不会掉毛的布擦涂。

加工：须在5 中等气温下进行加工，无需稀释，使用前充分搅拌，用细砂纸打磨木料，并清洁干净（第一涂：厚涂）在木料表面，沿纹理方向，均匀饱满地涂上一层木油。大约十几分钟后，用无尘布擦掉未被吸收的油（第二涂：薄涂）12小时后在进行第二遍涂刷。

用量：理论第一涂每升可用于13-16平方米；第二涂每升可用于16-20平方米。

干燥时间：20 中等空气湿度下大约2小时表干，12-24小时后可以上第二层木油。实际干燥时间将会因温度和湿度的不同而有所改变，重涂时间也相应变化。

储存：密封、远离儿童，阴凉不冻结存放。

有效期：密封状态下三年。