

钢筋套筒 四级钢连接套筒 直螺纹套筒生产执行标准 墩粗套筒厂家

产品名称	钢筋套筒 四级钢连接套筒 直螺纹套筒生产执行标准 墩粗套筒厂家
公司名称	衡水安达机械设备有限公司
价格	.70/支
规格参数	材质:45#钢 执行标准:国标GB103-2016 产地:河北省衡水市
公司地址	河北省衡水市桃城区工业园区
联系电话	15633650877 15713081739

产品详情

钢筋连接

连接钢筋时，钢筋规格和连接套的规格一致，钢筋螺纹的型式、螺距、螺纹外经应与连接套匹配。并确保钢筋连接套的丝扣干净、完好无损。

连接钢筋时应对准轴线将钢筋拧入连接套。

接头拼接完成后，应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧，套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露，加长型接头的外露扣数不受限制，但有明显标记，以检查进入套筒的丝头长度是否满足要求

钢筋套筒规范要求（来源：钢筋机械连接技术规程第85条）：

连接套表面无裂纹，螺牙饱满，无其他缺陷。

牙型规格检查合格，用直螺纹塞规检查尺寸精度。

各种型号和规格的连接套外表面，必须有明显的钢筋级别和直径。

连接套两端头的孔必须用塑料盖封上，以保持内部洁净，干净防锈。

要求：外露1-2丝，外露太多，容易松动。