

钢厂废水絮凝剂 钢厂废水处理絮凝剂

产品名称	钢厂废水絮凝剂 钢厂废水处理絮凝剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	16.50/公斤
规格参数	型号:钢厂废水处理絮凝剂 作用:钢厂废水处理 厂家:钢厂废水处理絮凝剂厂家
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

钢厂废水絮凝剂 钢厂废水处理絮凝剂 钢厂废水絮凝剂生产厂家-
恒信达环保, 恒信达钢厂废水处理絮凝剂产品质量优质, 使用见效速度快

钢厂废水絮凝剂厂家-恒信达钢厂废水处理絮凝剂PAM是一种水溶性高分子聚合物, 它们分子链上分别带有阴性、阳性电荷, 以及强吸附基因, 能够对水中的胶体或悬浮粒子进行吸附、架桥、电荷中和等作用, 破坏胶体或粒子的稳定性, 促使其絮凝形成较大的絮凝体, 从而改善或加速固-液分离过程, 因此它被广泛应用于各行业的原水、废水、污泥等处理。

产品名称	污水处理絮凝剂
产品形态	白色固体颗粒
溶解时间 (min)	30-50
产品特点	适用于各行业污水的絮凝澄清处理

包装与储存

牛皮纸袋/复合袋，内附防潮膜，净重15、25KG/袋。

产品有吸潮性，不宜露空，应避免日晒雨淋。

产品建议储存期为12个月，储期过长使用效果可能会有所下降，但仍可使用。

天津某钢厂废水处理用阳离子聚丙烯酰胺？钢厂废水处理絮凝剂厂家-恒信达环保分析如下：

钢厂污水具有以下特点：(1)悬浮物高，悬浮固体比重大。有些原水虽然悬浮物不高，但是经过中和处理、石灰软化处理之后易形成浓度高、比重较大的固体颗粒，这使得悬浮颗粒物易于沉淀形成比重较大的污泥；(2)含油和有机物。连铸、热轧、冷轧等废水中含有油，其通常经过混凝作用与水中的悬浮颗粒物结合形成絮体在沉淀池内去除。全厂综合废水通常含有机物，其中一部分需通过混凝沉淀去除。含油及有机物的污水在使用斜管或斜板沉淀池进行沉淀处理时，污泥容易在斜管或斜板上黏附。此外，如果污泥存储时间过长，油和有机物会产生厌氧反应生成气泡，将污泥带到沉淀池表面。

污水中投加聚合氯化铝PAC，聚合物将水中的悬浮物絮凝成小的絮团；当污水中加聚丙烯酰胺PAM时，通过多种键合作用，使之成为结合力强的更大的絮团，使之沉淀下去。通过生产实践认为：投加PAC、PAM复合药剂效果最佳。

从以上可以了解到钢厂污水处理主要用到污水处理絮凝剂有聚丙烯酰胺、聚合氯化铝两种，聚合氯化铝相对要简单，看氧化铝含量优选适合自己的药剂即可，而钢厂用聚丙烯酰胺混凝处理用阴离子聚丙烯酰胺即可，转炉除尘废水处理要用到阳离子聚丙烯酰胺，恒信达公司经过数年努力在钢厂废水药剂选型方面有着独特的理解，有相对成熟的选型方案。

钢厂废水絮凝剂 钢厂废水处理絮凝剂 钢厂废水絮凝剂生产厂家-
恒信达环保，恒信达钢厂废水处理絮凝剂产品质量优质，使用见效速度快。