

江苏 地理线条灯 led地砖灯厂家 重力感应地砖灯生产商

产品名称	江苏 地理线条灯 led地砖灯厂家 重力感应地砖灯生产商
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:千易照明 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

江苏 地理线条灯 led地砖灯厂家 重力感应地砖灯生产商 LED地砖灯光源色温分为：（1）暖白光：3500K以下，暖色光与白炽灯相近，能给人以温暖、健康、舒适的感觉，适用于家庭，住宅，宿舍，宾馆等场所或者温度比较低的场所；（2）正白光：6000K，正白光光线自然，显色性高，给人以愉快，舒适，安详的感觉，适用于商店、医院、办公室、体育馆、公路照明等场所；（3）冷白光：色温在5500K以上，光源接近自然光，有明亮的感觉，使人注意力集中，适用于办公室、会议室、教室、绘图室、图书馆阅览室、展览橱窗、珠宝展柜等场所。

感应地砖灯作为节能环保绿色照明灯具

广泛应用于公园、景区等绿化景观照明

，酒吧、KTV、咖啡厅等

休闲娱乐场所的气氛渲染，标志照明、指示牌、路径标志，商业广场路面亮化等；江苏

地理线条灯 led地砖灯厂家 重力感应地砖灯生产商

公园是人们生活休闲的重要场所，绿地和树木的景观照明应该坚持以人为本，应避免在人的观赏角度上产生眩光和对环境产生光污染，为市民的夜生活的提升营造一个温馨明亮的氛围。公园亮化中，除了常用地砖灯来亮化，还常用LED水底灯，下面地砖灯厂家来简单谈谈LED水底灯的特点。

全部采用进口1W大功率LED为光源，寿命长、功耗低、色彩纯正、无污染等显著优点。配合DMX512控制系统能达到多种颜色变化效果。可长期浸没水底工作，防护等级高达IP68；采用低压直流电源供电，安全可靠，优质不锈钢外壳，美观大方，安全可靠。具有很强的观赏性。材料一般为不锈外钢面板，铝灯体，具有很强防腐蚀、抗冲击力强的优点。并且有很好的防水设计，维修简单，安装方便。规格一般为 80-160mm之间，高度为90-190mm。

地砖灯厂家

LED水底灯长期浸泡在水下，而且其工作环境是水或是其他的液体，具有导电等特性，因此其外壳材质应具有一定的防腐蚀、防水、防尘、防漏电、耐腐蚀等功能，表面漆层要牢固，密封问题处理不好会直接影响LED水底灯产品的使用寿命。选择时需要采用不锈钢，钢化玻璃，内环灌胶处理等材质。

通过光源的发光亮度可根据照射高度、投光面积来选择不同功率的LED水底灯。但对于LED水底灯的景观装饰效果以及养殖等用途，造成消费者对led水底灯的发光亮度及发光的颜色都有各异的要求。一般有红、、绿、蓝、白五种，可根据应用场合、照射对象及营造的气氛来选用。

相比起传统水底灯而言，LED水底灯更加节能环保，而且灯光变幻多样，装饰性更强，是以被广泛使用在各种景观照明系统中。不过作为地砖灯厂家，对LED水底灯的安装中的有些问题需要特别注意。根据水泥基材料的多孔介质特点和内部孔隙尺寸分布特征,结合多孔介质中的湿传输机理,认为水泥基材料的湿传输研究必须考虑Knudsen扩散的影响.根据中、微孔体积的等效直径理论以及气体分子运动论相关原理,推导建立了Knudsen扩散影响系数的理论计算公式,在此基础上,探讨了水泥基材料湿扩散系数的确定方法,并通过实际问题的分析进行了验证.研究了钢渣粉比表面积对含钢渣粉活性粉末混凝土(RPC)抗压强度的影响,运用灰色关联度分析法探讨了钢渣粉颗粒群特征对RPC抗压强度的影响规律.结果表明:钢渣粉的比表面积宜控制在460~550m²/kg之间,同时,应尽量减少或限制粒径大于30μm的钢渣粉颗粒含量,增加粒径为5~30μm,尤其是粒径为5~10μm的钢渣粉颗粒的含量,以优化钢渣粉的颗粒级配,从而提高钢渣粉颗粒群的反应活性、改善含钢渣粉RPC的性能.江苏 地理线条灯 led地砖灯厂家 重力感应地砖灯生产商