

煤仓下料口铸石板规格型号 新江化工 吉林铸石板规格型号

产品名称	煤仓下料口铸石板规格型号 新江化工 吉林铸石板规格型号
公司名称	宁津县新江化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	13375448686

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县新江化工有限公司

{微晶铸石板}{微晶铸石板生产厂家}煤仓防 磨铸石板非标定制

铸石板底层胶料经24小时固化后，在基层上均匀喷刷一道铸石板胺树脂衬布胶料，随即衬上一层玻璃布，玻璃布必须贴实，使胶料浸入布的纤维内，并赶净气泡，之后再喷刷一道衬布胶料，胶料应饱满。如此反复，吉林铸石板规格型号，达到层数和厚度。配制好的衬布胶料须在60分钟内用完，同层布搭接在50mm以上，上下层布错开50mm以上。宁津县新江化工有限公司非标定制煤仓防磨系列制品，煤仓下料口铸石板规格型号，供材施工交钥匙工程生产厂家有需要的可联系我们

铸石板规格

型号煤仓下料口铸石板

规格型号储煤仓防磨铸石板生产厂家非标定制

耐磨铸石板

铸石板多头连续磨机

多头连续磨机是为适应石材大批量生产面开发出的自动连续生产设备，其优点是生产效率和自动化水平高，大幅度提高了石材磨抛效率。但连续磨机也存在以下一些弊病。

目前所有多头连续磨机结构大同小异，即板材由皮带带动作纵向运动，磨头由摆动桥梁带动做横向往复运动。此时，磨具在板材上的的轨迹为一波浪型，如果考察磨具上一粒磨料的运动轨迹，即为由一系列的圆组成且圆心为“之”字型的轨迹组合。通过几何作图，电厂储煤仓铸石板规格型号，观察各个圆的重叠部分轨迹疏密程度，可看出：在横向运动方向，板材边缘轨迹最疏，中心次之，而介于两者之间的区域轨迹最密。由此可以看出，两侧的磨削量要小于中间部分。另外，观察纵向运动轨迹，轨迹的密集重叠区呈现明显的波浪型。由此可以看出，由于连续磨机固有的结构和工作原理

，其横向和纵向的磨削量都不均匀。

玄武岩铸石的理化性能：序号项目性能指标1密度3g/cm³2抗压强度686Mpa3抗折强度 60Mpa4抗冲击强度1.76KJ/M²5耐磨度0.07g/cm²6韦氏硬度 720kg/mm²7弹性模量（室温）1.67 × 10⁵Mpa8膨胀系数（室温至60℃）8.92 × 10⁻⁶耐化学腐蚀 99.5%-98% H₂SO₄ 98%1020% H₂SO₄ 94%1120% NaOH 98%12水力磨阻试验结果过水面光滑。雷诺数在2 × 10⁵-1.5 × 10⁶围内时，清水沿程阻力系数在0.0165-0.0183之间，铸石复合管当量粗糙度为0.085mm.13热冲击性能试验结果铸石复合管在400℃ 恒温或者有温度骤变条变的条件下铸石管的运行可靠性完全能够保证

使用寿命

非极端工矿条件下，铸石系列产品的使用寿命都不会低于十年。铸石复合管理论上使用寿命为五十年。

煤仓下料口铸石板规格型号-新江化工-吉林铸石板规格型号由宁津县新江化工有限公司提供。宁津县新江化工有限公司（www.njxjhg.com）是山东德州，耐磨砖的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新江化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新江化工更加美好的未来。