

# 烟台无动力屋顶通风器 瑞星风机天窗 无动力屋顶通风器厂家

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 烟台无动力屋顶通风器 瑞星风机天窗<br>无动力屋顶通风器厂家 |
| 公司名称 | 聊城市瑞星通风设备有限公司                   |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 山东省聊城市开发区嘉隆路18号                 |
| 联系电话 | 18363520600                     |

## 产品详情

### 无动力屋顶通风器

以轴流风机进行缓速通风的优点：降温效果良好；单位能耗低，在倡导节能的今天尤为重要；通风时机易掌握，不易出现结露；不用单独配备风机，方便灵活。缺点：由于风量小，通风时间长；降水效果不明显，高水份粮不宜用轴流风机进行通风。

以轴流风机进行缓速通风的优点：降温效果良好；单位能耗低，彩钢无动力通风器，在倡导节能的今天尤为重要；通风时机易掌握，不易出现结露；不用单独配备风机，方便灵活。缺点：由于风量小，通风时间长；降水效果不明显，高水份粮不宜用轴流风机进行通风。

### 无动力屋顶通风器

正常工作和备用局部通风机均失电停止运转后，当电源恢复时，正常工作的局部风机和备用局部通风机均不得自行启动，必须人工开启局部通风机。

10、使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁，烟台无动力屋顶通风器，保

证当正常工作的局部通风机停止运转或停风后能切断停风

区内全部非本质安全型电气设备的电源。正常工作的局部通

风机故障，切换到备用局部通风机工作时，该局部通风机通

风范围内应停止工作，排除故障；待故障排除后，无动力屋顶通风器厂家，恢复到正

常工作的局部通风后方可恢复工作。 11、每十天至少进行一次风电闭锁试验，每天应进

行一次正常工作的局部通风机与备用局部通风机自动切换

试验，试验期间不得影响局部通风，试验记录要存档备查。

屋顶轴流风机，机体产生负压，屋顶轴流风机，机体产生负压，压力：低压风机

配套电机功率：320 (kw)

屋顶轴流风机，无动力屋顶通风器安装，机体产生负压，涡轮头材质：不锈钢 材质：不锈钢风机

气流方向：轴流风机 重量：15 (kg) 型号：400 转速：3860 (r/mim) 适用范围：屋顶

材质：不锈钢风机 气流方向：轴流风机 重量：15 (kg)

型号：400 转速：3860 (r/mim) 适用范围：屋顶

车间内部与室外有温差或外界自然风，涡轮风机就可以保持24小时旋转排气。此外涡轮风机内部特别设计切风叶片，使热气及臭气产生旋涡式上升形态，使厂房内通风顺畅。

施工结束后，室内温度即可比未施工前下降5度左右。

烟台无动力屋顶通风器-瑞星风机天窗-无动力屋顶通风器厂家由聊城市瑞星通风设备有限公司提供。聊城市瑞星通风设备有限公司 (www.rxtfq.cn) 是山东聊城,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在瑞星风机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创瑞星风机更加美好的未来。