

森特克液压销售各种规格的电磁球阀，常开，常闭，双向止回阀

产品名称	森特克液压销售各种规格的电磁球阀，常开，常闭，双向止回阀
公司名称	山东森特克液压有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济宁市邹城市北宿镇西外环路8867号
联系电话	19953706600 19953706600

产品详情

SV08-2/2NCPL，SV10-2/2NCPL，SV08-2/2NOP，SV08-2/2NCP，SV10-2/2NOP，SV10-2/2NCP，

电磁球阀是一种以电磁铁的推力为驱动力推动钢球来实现油路通断的电磁换向阀。

常开电磁阀是一款电磁阀，其特点为线圈通电时电磁阀关闭，线圈断电后电磁阀开启，管路中的电磁阀长期开启，偶尔关闭的时候应该选用常开型。

基本信息

控制方式:常开;电压:AC(380、240、220、24)V、DC(110、24)。

特点及选用

注:另一种情况是电磁阀带电长期开启，可以用控制模块防止常闭型电磁阀线圈过热烧毁。

另一种情况是电磁阀长期开启长期关闭，可以用双稳态型电磁阀，即给电开启电磁阀后即断电，此时电磁阀保持开启状态，关闭时需要再次给电电磁阀才会关闭。

常闭电磁阀，直动导向活塞式。当通电，阀门即打开；断电，阀门关闭。

简介

常闭电磁阀

原理结构：给线圈通电，气路接通，[线圈](#)一旦断电，气路就会断开，这相当于“点动”；

工作环境温度：-10-+50 -40-+80 ；

线圈工作[温度](#)：<+50 、 <+85 ；

控制方式：常闭；

[电压](#)：AC (380、 240、 220、 24) V、 DC (110、 24)

选型

通常根据持续工作时间长短来选择：常闭、常开、或可持续通电

- 1、当[电磁阀](#)需要长时间开启，并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。
- 2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时，则选常闭型。
- 3、但是有些用于安全保护的工况，如炉、窑火焰监测，则不能选常开的，应选可长期通电型。