15千瓦汽油发电机带静音罩

产品名称	15千瓦汽油发电机带静音罩
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-15GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

15千瓦汽油发电机带静音罩 特点说明：

1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75分贝(距机组1m处）。

2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。

3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。

4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。

5、大型阻抗复合式消音。

6、大容量燃油器。

7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

8、智能负载输油控制，在机组负载基础上控制油量输入，减少无用功损耗，并有效延长机器使用寿命。

技 术 参 数

产品型号：B-15GDI

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

15

· 缸体结构

四缸

· 备用功率KW

16

· 发动机型号

OU-465GDI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水 冷

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统

直喷、水冷

· 机构类型

静音式

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

1.0

· 控制装置

ECU

· 相　数

单/三相

· 油箱容量L

25

· 燃油型号#

93# 95# 98#

· 机油容量L

2.27

· 机器颜色

灰 白 银 黄

· 过载能力%

100

· 电机类型

无刷电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

390

· 压缩比

19:1

· 工作时间H

8-12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级消声装置

· 工作温度范围 ° C

-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

1140

宽mm

718

高mm

655

整机净重KG

248

7m/db(A)3000rpm(min-1)

59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

5.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

欧洲狮发电机的技术性能特性

欧洲狮发电机组是一种小型发电设备，系指以汽油等为燃料，以汽油机为原动机带动发电机发电的动力机械。

(一)欧洲狮发机组技术性能

欧洲狮发机组型式：旋转磁场，单轴承，4极，无刷，防滴漏结构，绝缘等级H级，符合GB766，BS5000，IEC34-1等级标准要求。发电机可在沙石盐、海水和化学腐蚀的环境中使用。