

25千瓦汽油发电机箱体式

产品名称	25千瓦汽油发电机箱体式
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-25GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

25千瓦汽油发电机箱体式 有什么优势：

1. 稳定性好，发电质量好；
2. 启动性能好，启动成功率高，可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率；
3. 保护环境，节约能源，节约成本；
4. 噪声低振动小，低频噪声优于其他柴/汽油发电机组；
5. 采用的可燃性气体是清洁、廉价的能源。

技术参数

产品型号：B-25GDI

发电机参数

柴油发动机参数

- 额定功率KW

25

- 缸体结构

四缸

· 备用功率KW

26

· 发动机型号

OU-465GDI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水 冷

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统

直喷、水冷

· 机构类型

静音式

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

0.8/0.9/1.0

· 控制装置

ECU

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

25

· 燃油型号#

93# 95# 98#

· 机油容量L

2.27

· 机器颜色

灰白银黄

· 过载能力%

100

· 电机类型

无刷电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

390

· 压缩比

19:1

· 工作时间H

8-12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级消声装置

· 工作温度范围 °C

-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

1140

宽mm

718

高mm

655

整机净重KG

248

7m/db(A)3000rpm(min-1)

59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 5.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

1、自动电压调节器

采用自动电压调节器在设备加载时用不着进行电压调节，自动保持变化的电压稳定，确保提供平稳的电力，对电压波动敏感的设备采用自动电压主调节器尤为重要

2、发动机油警告系统

当机油油位过低时，机油警告系统自动停止发动机运转，使发动机免受损坏。

3、自动节流阀

当设备不再使用时，自动节流阀降低发动机转速，以降低燃料消耗和噪音水平。

4、燃料显示表

容易观察的燃料显示表、使剩余燃料一目了然，提醒你补充燃料。