

PP熔喷滤芯 PP棉 PP熔喷

产品名称	PP熔喷滤芯 PP棉 PP熔喷
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	材质:PP棉 滤芯形式:PP熔喷 用途:水过滤
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

产品详情

材质	PP棉	滤芯形式	PP熔喷
用途	水过滤	适用范围	过滤器
品牌	trojan	规格	25cm
工作温度	* ()	工作最大压差	* (MPa)
过滤精度	*	进出口径	* (mm)
性能	其他	原水压力	* (KG/cm ²)
过滤面积	*		

使用寿命长及减少更换次数：

trojan发展了专利的熔喷纤维技术以适应市场上对纯净的并具有优越的污物截留能力的聚丙烯深度滤芯的需求。这一转变使其比现有的卷式滤芯及树脂粘结滤芯具有更长的使用寿命及更少的更换次数，作为此项技术产物，trojan称为需要长使用寿命，高纯度应用场合中最有价值的选择。

高污物承载能力：

- 在整个滤芯深层实现真正对颗粒物按密度分级捕捉的效果，使滤芯内在的效力得到最完全的发挥；
- 高的污物截留能力意味长使用寿命及低更换频率以至费用的节省；
- 在滤芯的表面密度较低，而从表面向滤芯中心位置，密度逐渐增加；
- 灭有会减少滤芯流速及增加更换频率的表面盲点。

纯净的聚丙烯结构：

- 高温粘结纤维；
- 不含有保湿剂，抗静电剂以及粘结剂等；
- 广泛的化学药剂承受能力；
- 焚烧成灰后易于处理；
- 符合fda食品饮料业的要求；
- 不会产生溶出物及释出物。

被充分验证的制造工艺：

• 自动化，连续的制造工艺可保证每一只滤芯都具有良好且一致的性能指标；
• 高温且真空的制造程序可减少潜在的制造碎末。

较宽的长度及连接配件范围：

• 标准化的长度可适应绝大多数滤筒安装的需要 - 并可按用户要求确定滤芯长度；
• 多种类的聚丙烯连接配件包括垫片、伸出孔，及trojan专利的自密封式弹簧垫。

可服务于以下市场：

• 食品及饮料 • 反渗透前处理 • 石油及天然气 • 精细化工 • 电子 • 金属表面处理 • 纸浆及造纸

技术参数：

公称精度 (um)	初始精度 (um)	最大颗粒 (um)	水流量 (l/min)
0.5	1-5	5	8
1	5-15	10	15
3	15-20	20	20
5	20-30	25	25
10	30-40	35	30
20	35-50	45	40
30	40-60	50	45
50	50-70	65	50
100	100-130	120	60

流量与压力损失之间的关系 (10inch滤芯)

滤芯内径：28mm 滤芯外径：63mm