

卡尔德 柔性电缆价格 惠州柔性电缆

产品名称	卡尔德 柔性电缆价格 惠州柔性电缆
公司名称	卡尔德线缆（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道华尔泰路2号301室（注册地址）
联系电话	18826953427

产品详情

柔性电缆你了解多少？

在拖链运动体系中，比如坦克链，这类产品的电力传输和信号传递，其载体毋庸置疑是电缆。柔性电缆又被称为拖链电缆、拖拽电缆、移动电缆等等。拖链电缆具有的特性是：耐油性强、防紫外线、防水耐磨，适用于移动、多油等环境条件恶劣的情况下。被广泛应用在操控链接线和信号传输上，假如有曲折要求的操控单元中，可以做到持续曲折、自在移动和强制运动的拖链体系中。

拖链电缆(柔性)与刚性电缆的差异

拖链电缆(柔性)是指软线，由于主要用于需求过度曲折和频频移动的场所。而刚性电缆是指硬线，优质柔性电缆，不可以过度曲折，用于固定敷设的场所。它的特点是易于保持原状、便于链接。假如多度曲折和频频曲折就会被折断。

拖链电缆(柔性)的安装要求

- 1、特别注意拖链电缆的zui小曲折变径
- 2、拖链中的电缆不能相互接触或捆绑在一起
- 3、若拖链被折断，相应的电缆也要替换。
- 4、拖链电缆(柔性)比其他同类电缆的外径要小，质量要轻。所以同一条件的电气运用，柔性电缆价格，拖链电缆曲折功能zui小半径可达电缆外径的5倍。
- 5、拖链电缆在曲折半径内可以任意移动，可是不要逼迫移动。一段时间的运用过后，zui好检查一下电缆的方位。
- 6、拖链电缆敷设不能曲折，不可以从电缆卷筒或电缆盘的某一段解开电缆，必需要旋转卷筒或电缆盘将

其打开，批发柔性电缆，必要时还需悬挂起来。

7、在拖链中，拖链电缆之间的间隔至少要是电缆直径的10%。

8、拖链电缆两点有必要固定，至少在进行拖链运动端有必要固定，一般电缆的移动点离拖链端部的间隔应为电缆直径的20——30倍。

卡尔德PVC材质高柔性拖链电缆特点

卡尔德高柔性拖链电缆能满足各种场合下对于电缆的柔性需求，惠州柔性电缆，导体采用多股超细铜丝精绞而成，优质绝缘，耐磨阻燃高强度PVC/PUR材料做护套，高密度镀锡铜丝网屏蔽。适用于自动化设备、机床、机械手、机器人、伺服系统、控制单元等电气连接，具有高柔、耐弯折、耐磨、耐油、耐低温、抗酸碱、阻燃等特性。特别适用于需要长期往复弯折运动的拖链内配线使用。分为高柔性动力电缆（屏蔽与非屏蔽）、高柔控制电缆（屏蔽与非屏蔽）、高柔性双绞屏蔽信号电缆。

针对于什么是拖链电缆想必从事这行的人都并不感觉到生疏，其主要是设置在单元需求反复移动、彻底的场景，可以有用避免电缆被磨损、散乱等。因而进行会把电缆放入到拖链电缆中去，然后可以有用的保护电缆在移动、弯曲的情况下不容易被磨损。种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链电缆，一般也可称之拖曳电缆，坦克链电缆。

目前在市场上拖链电缆主要运用的范畴：机器人范畴、消防系统范畴、起重机范畴、数控机床范畴、工业电子系统范畴等等

卡尔德(图)-柔性电缆价格-惠州柔性电缆由卡尔德线缆（东莞）有限公司提供。“拖链电缆,机器人电缆,高柔性电缆,伺服电缆,工业以太网电缆”就选卡尔德线缆（东莞）有限公司（www.koedi.com），公司位于：广东省东莞市万江区新和社区华尔泰路2号五盈科技园，多年来，卡尔德坚持为客户提供好的服务，联系人：唐丽诗。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。卡尔德期待成为您的长期合作伙伴！