

大功率煤矿防爆暖风机 通安防爆自动化控制 广东防爆暖风机

产品名称	大功率煤矿防爆暖风机 通安防爆自动化控制 广东防爆暖风机
公司名称	南阳通安防爆电机电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区
联系电话	15036200023

产品详情

南阳通安防爆电机电气有限公司专业生产正压柜，防爆风机盘管，单人防爆暖风机，防爆风冷热泵型空调，防爆新风机组，防爆组合式空调机，品质可靠，产品齐全。提供全程产品服务，咨产品齐全。提供全程产品服务。

9kw电暖风机产品特点

- 1、暖风机三档功能设置：50W/4500w/9000w。
- 2、装有温度调节【0-65】，复位控制【65-75】。
- 3、双重自动过热保护，手动重启装置，内置自动温控器。
- 4、特有暖风启动和自动冷却停机装置。电热管预加热到一定温度后才自动启动风扇，gs防爆暖风机，确保暖风即开即有；停止加热后，风机自动运行一段时间确保整机冷却到合适温度后自动停机，增强了设备的安全性和操作的方便性。
- 5、采用高品质元器件和材料，大功率煤矿防爆暖风机，确保产品质量。
- 6、该电暖风机内部导线采用耐高温硅胶线，延长使用寿命。
- 7、采用进口接插件，确保电器连接的可靠性和安全性。
- 8、电热管采用304不锈钢，内部填料采用进口高温结晶镁粉，内蒙古防爆暖风机，确保发热的稳定性并延长了发热部件的命。
- 9、后部防雀网罩设计有效增加了进风效率，更利于电机散热，并节约相应空间
- 10、电暖风机适用于地下室、车库、仓库、车间、工地、矿井、养殖场、蔬菜大棚、生活场所取暖及

地坪快速干燥、生产工艺及工程加热需要等。

南阳通安公司专业生产小型分体壁挂空调、柜式空调、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。质量严格把控并通过了ISO9000的要求。

10年专业品牌 值得信赖 欢迎选购

增安型防爆电气设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上，采取措施提高安全程度，以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。而本质安全型防爆电气设备（多见于小型弱电设备）是全部电路为在规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电气设备。这两种防爆电气设备或是不产生火花和高温，或是产生的火花和热效应不足以点燃爆炸性混合物，显然其防爆性能也与外壳防护等级无关，因此国家标准对其外壳防护等级也无特别要求。

南阳通安公司专业生产小型分体壁挂空调、柜式空调、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。质量严格把控并通过了ISO9000的要求。

10年专业品牌 值得信赖 欢迎选购

1. 隔爆型“d”防爆原理:能承受已进入外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏，并且通过外壳上的任何接合面或结构孔不会引燃由一种或多种气体或蒸气所形成外部爆炸性环境的电气设备外壳
2. 增安型“e”在正常运行条件下不会产生电弧、火花的电气设备采取一些附加措施以提高设备的安全性和可靠性，防止其内部和外部部件可能发生危险温度、电弧和火花的电气设备。
3. 正压型“p”通过保持内部保护气体的压力高于周围以免爆炸性混合物进入外壳或足量的保护气体通过外壳，使内部的爆炸性混合物的浓度降至爆炸极限以下。
4. 本安型“i”设备内部的电路在规定的试验条件下，正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性气体或蒸气的电气设备。
5. 浇封型“m”将可能产生点燃爆炸性混合物的电弧、火花或高温的部分浇封，使它不能点燃周围的爆炸性气体混合物。

大功率煤矿防爆暖风机-通安防爆自动化控制-广东防爆暖风机由南阳通安防爆电机电气有限公司提供。“防爆空调,防爆除湿机”就选南阳通安防爆电机电气有限公司（www.nyfbkt.com），公司位于：河南省南阳市高新区，多年来，通安防爆坚持为客户提供好的服务，联系人：王阿轩。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。通安防爆期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.tonganzhengyagui.com）还是从事防爆正压柜，pxk防爆正压柜，防爆正压柜厂家的厂家，欢迎来电咨询。