

承中水性环保喷漆批发 绿色水性环保 涂鸦改色自喷漆

产品名称	承中水性环保喷漆批发 绿色水性环保 涂鸦改色自喷漆
公司名称	中山市承中化工科技有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:承中 型号:CZ-008 产地:江西
公司地址	中山市港口镇木河迳东路9号海德年代广场13幢1505室（注册地址）
联系电话	13590684688

产品详情

承中水性环保喷漆（二代水性喷漆）

水性环保喷漆定义：水性漆，顾名思义，就是以水作为稀释剂的一种涂料。其组成中70%—90%是对人体及环境无害的水，制作过程中无需添加有机溶剂和甲醛、铅、铬等有害物质。水性漆的成膜是随着水分的挥发高分子颗粒互相挤压最终交联而成，因此水性漆VOC排放量极低，只占到油性漆的0%~10%。所以水性漆是一种安全和无污染的环保型涂料，可最大限度地减少对自然环境污染和对人体健康的损害。

水性漆的独特优势：

正是因为水性漆是以水作为稀释剂所以是一种非危险化学品，不易燃、不易爆在生产过程中和施工的过程中不会对员工造成危害，方便生产、运输和存储。水性漆粒子交联的物理成膜方式也使水性漆漆膜具有很好的透气性和延展性，漆膜很难开裂和脱落。尤其是用在户外木制品上相比油性漆耐候性更是突出。在漆膜的性能方面水性漆也具有耐黄变、手感好、自然润泽的漆膜特点。气味更低，更环保，更健康！

产品特性:本产品符合ROHS测试，为无铅之水性环保配方。不会溶解PVC泡沫，遇水不脱色，气味温和，无强烈有机溶剂之刺鼻臭味。硬度、附着力、光泽、柔韧性、耐冲击等综合物性优，色彩丰富艳丽，装饰效果优良，并具有极好的保护功能。广泛应各种墙面、五金家具、木材、玻璃、ABS塑料等多种底材涂饰。

使用方法:

- 1、彻底去除需喷漆部位的油污、水渍和尘埃。
- 2、用原子灰填平凹陷的部位并磨平。
- 3、喷漆前必须上下左右摇动罐子约两分钟，至漆液充分混合均匀。
- 4、距被喷物体表面约20-30厘米处，用食指压下喷头来回匀速喷涂。
- 5、采用多次喷法，每隔2分钟喷上薄薄一层，比一次完成效果更佳。
- 6、如一次未喷完，存放前将漆罐倒置，压下喷头3秒钟，清理喷嘴余漆，以防堵嘴。

注意事项:

- 1、对不明材质，请先小面积试喷，10分钟后无不良反应则可使用。
- 2、喷漆时必须保持气雾罐正立且水平面夹角不得小于45度。
- 3、请在空气流通处施工，环境宜阴凉干燥、无灰尘，有利于涂饰效果。
- 4、不要在阴雨天或严寒的环境下施工。
- 5、放在儿童接触不到的位置。
- 6、本品易燃，请存放在0-40 的阴凉干燥处，远离热源与明火，严禁曝晒、刺破或焚烧罐子。
- 7、用完后将空罐倒置，按下喷头放完罐里的参与气体，并将空罐放到安全场所。

应急处理:

- 1、如不小心喷在皮肤上，请用肥皂反复清洗，直至所喷物完全稀释溶解，并酌情就医。
- 2、若溅入眼睛应立即用清水冲洗，并请医生确诊。
- 3、使用时不慎吸入装有的气体，有胸闷或感觉呼吸困难时，请到空气流通处深呼吸，如状况仍未缓解，尽快寻求医生救助。

使用前对比图片：

使用范围：适用于发泡苯乙烯、塑料(丙烯酸、聚碳酸酯、硬质氯乙烯、ABS、苯乙烯)、铁、木、泥砂砖、纸、玻璃、石棉瓦等多种材料的装饰以及手工艺品的制作，水性多用途自喷漆，不含重金属，可以喷涂在油性漆膜、塑料、铁、玻璃、木材墙面、塑胶、家具、铝合金、模型、机器人等材质上，使用范围广的水性自喷漆，使用简单，色彩艳丽，将大大方便涂鸦或者室内需要点缀使用（室内外专用环保漆，户外使用耐晒）。。

干燥时间：夏季40~50分钟，冬季1~2小时（干燥周期为20~30小时，以实际干燥时间为准，因使用不同材质干燥周期都不一样）。