

XD真空泵 真空泵 利忠五金

产品名称	XD真空泵 真空泵 利忠五金
公司名称	东莞市大岭山利忠五金加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石排镇下沙大道北18号
联系电话	13018600961

产品详情

常用真空泵的代号

国产真空泵是由基本型号和辅助型两部分组成，两者中间为一横线。国产真空泵的表达型式为123—456。格中数字123表示基本型号，456表示辅助型号。国产真空泵的型号通常以表3-2中的汉语拼音字母来表示。若在拼音字母前冠以“2”字，则表示真空泵在结构上为双级泵。

真空泵油和一般机油有很大差别

由于真空泵油和一般机油有很大差别，故使用真空泵油应该注意：要根据真空泵的制造商用油规定，选用适当使用性能和粘度等级的真空泵油。为了保证真空系统的正常工作，旋片真空泵，在使用及储运过程中要防止污染物如机械杂质及水的进入，以免影响真空泵真空油的使用寿命和系统的正常工作。

残油往往含有大量的污染物和老化产物，会严重地影响新油的使用质量和寿命，在换真空泵油时，油箱及油路要清洗干净。将新油从真空泵的吸气口倒入，并且用手缓慢地转动泵轴，真空泵，清扫真空泵腔并将残油排尽，须重复清洗剂几次。

不同牌号真空泵品种的真空泵油的品质不同，如果混用，可能引起油品质的变化，不同类型的真空泵油不能混用。在用于溶剂、水蒸气和有腐蚀性气体时，使用后应勤检查，当真空泵油油品发生乳化或稀释到影响泵的密封性能时，就应该换油。

公司长期致力于真空泵维修保养服务，以真空泵维修经验跟大家分享下真空泵维修一些修理经验。

有些泵，XD真空泵，按其极限真空度的指标来说，也并不是很低的，但是生产上却希望它还能提高些，

单旋片真空泵，应如何着手呢？

对下面一台新的2X-30型旋片式油封机械真空泵的修理经验就可借鉴。在该泵起初进行试抽时并未发现它有什么大毛病。生产上用它单独抽空希望能稳定地达到热偶真空计75格以上(相当于麦氏训·测的5X10⁻³托)，而实际上它比所希望的低不多。

修理时，将其拆卸后测得其主要部位间隙尺寸为：转子切点间隙0.04 mm，高真空室双面间隙0.07 mm，低真空室双面间隙0.08 mm，转子比旋片短0.02 mm。这些数据与表2来比较，还是正常的范围。

XD真空泵-真空泵-利忠五金(查看)由东莞市大岭山利忠五金加工店提供。东莞市大岭山利忠五金加工店(www.hongxiangzkb.com)位于东莞市石排镇下沙大道北18号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前利忠五金在真空泵中享有良好的声誉。利忠五金取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。利忠五金全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。