

# 睿辰密封 Y型密封圈 海南密封圈

产品名称	睿辰密封 Y型密封圈 海南密封圈
公司名称	青岛睿辰密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高新区松园路17号青岛市工业技术研究院B区
联系电话	17685737731

## 产品详情

### 旋转密封，严苛工矿的新选择

一家大型造纸厂过去在其浸煮器泵机中一直使用压紧填料和机械密封，转为使用旋转密封后，海南密封圈，每年每台泵机几乎可节省17,000美元。介质的易腐蚀和易磨损性质逐渐导致机械密封出现渗漏，同时还必须去除和处理大量冲洗水。每年每台泵机的冲洗水及其去除和处理的总成本超过20,000美元。旋转密封使该工厂的耗水量减少70%，并使维护间隔时间延长了三倍。

旋转密封在各种工艺应用中可能永远不会取代机械密封和传统的压紧填料，但它们在那些涉及磨损和腐蚀环境的应用中将成为更佳选择。在这些条件下，它们可提供更可靠、更经济实惠的性能，案例维护需求、耗水量和灾难性故障风险均显着减少。

安装及使用密封圈应当注意事项：

- (1)不能装错方向和破坏唇边。唇边若有50 μm以上的伤痕，就可能导致明显的漏油。
- (2)防止强制安装。不能用锤子敲入，而要用专用工具先将密封圈压入座孔内，再用简单圆筒保护唇边通过花键部位。安装前，要在唇部涂抹些润滑油，Y型密封圈，以便于安装并防止初期运转时烧，氟胶密封圈，要注意清洁。
- (3)防止超期使用。动密封的橡胶密封件使用期一般为3000~5000h，应该及时更换新的密封圈。
- (4)更换密封圈的尺寸要一致。要严格按照说明书要求，选用相同尺寸的密封圈，橡胶密封圈，否则不能保证压紧度等要求。

## 侧向负载与液压冲击

活塞上一般必须装支撑环，以保证油缸能承受较大的负载。密封件和支撑环起完全不同的作用，密封件不能代替支撑环负载，有侧向力的液压油缸，必须加承载能力强的支撑环，（重载时可用金属环）以防油封在偏心的条件下工作引起泄漏和异样磨损。液压冲击产生液压冲击的因素很多，如挖掘机挖斗突然碰到石头，吊机起吊或放下重物的瞬间。

睿辰密封(图)-Y型密封圈-海南密封圈由青岛睿辰密封科技有限公司提供。青岛睿辰密封科技有限公司（[www.qdrcmf.com](http://www.qdrcmf.com)）在密封件这一领域倾注了无限的热忱和热情，睿辰密封一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。