

工程机械密封件 三亚密封件 睿辰密封

产品名称	工程机械密封件 三亚密封件 睿辰密封
公司名称	青岛睿辰密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高新区松园路17号青岛市工业技术研究院B区
联系电话	17685737731

产品详情

耐高温硅胶密封胶条是由硅胶生产而成的密封条。主要应用于工、食品等领域，机械密封件，起到防尘、防虫、防水、固定、隔音、减震、密封等作用。硅胶生产的密封条具有透明、光滑的外表，柔软有弹性、无毒无味。具有弹性好邵氏35-75度、耐高低温-80 -280 ，而且不容易老化、不变形、耐轻微的酸碱。另外在耐臭氧、耐溶性电气绝缘方面也有很好的表现。

耐高温硅胶密封胶条产品具有弹性好(邵氏35-75度)、耐高低温(-80 -280)，而且不容易老化、不变形、耐轻微的酸碱。另外在耐臭氧、耐溶性、电气绝缘方面也有很好的表现，是化工、食品、电子、机械行业密封件的选择之品。制成的管子具有很好的耐高温(200-280)和耐低温性能，有良好的生理稳定性，具有*****的回变形小(200 ，48小时不大于50%)，击穿电压为(20-25KV/mm)，耐臭氧、耐紫外线，广泛应用于药导流、电子、打火机管子、电线电缆...加工成密封条、法兰圈在干燥设备中有良好的表现，密封件，特别是在烘干机的门上效果更佳，是普通橡胶密封件使用寿命的三倍以上

阻燃硅胶密封件具有良好的耐高低温和电绝缘、阻燃性、加工性能，还能耐高低温耐老化。它除具有较好的物理机械性能和电性能外，还具有良好的阻燃性和自熄性，通过添加阻燃剂阻燃性可达到GB/T13488-92所规定的FV-0级。

一、阻燃硅胶密封件的优点

- 1、耐高低温，抗撕裂性好，伸张率好；
- 2、快速硫化，硫化过程中释放物对人体无害；
- 3、阻燃硅胶密封件具有良好的耐热性、耐臭氧性和抗化学侵蚀性；
- 4、良好的电气绝缘性能，环保无味。

密封件损坏对液压设备影响

分析其原因是在仿形刀架引刀下行到位的瞬间，刀架整体受一个冲力 F ，该力分解后有一个水平推力 F_1 作用于纵向油缸活塞杆上，与此同时，三亚密封件，电磁阀34E1-25B工作，纵向油缸有杆腔接通压力油，无杆腔接通调速阀回油路，活塞有杆腔受力 F 由两部分完成，工程机械密封件，一为 F_1 ，另一为 $F_1=A_1P_1$ ，其中 A_1 为无杆腔的受力面积，那么 $F=F_1+F_1$ 。

工程机械密封件-三亚密封件-睿辰密封(查看)由青岛睿辰密封科技有限公司提供。青岛睿辰密封科技有限公司(www.qdrcmf.com)是从事“活塞及活塞杆密封,防尘密封,泛塞封,高压密封,旋转密封等等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。