

虹吸排水系统推荐厂家 江阴成辰管业 德州虹吸排水系统

产品名称	虹吸排水系统推荐厂家 江阴成辰管业 德州虹吸排水系统
公司名称	江阴成辰管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇北渚村工业园
联系电话	15251580877 15251580877

产品详情

辅助的固定系统

安装固定系统的主要功能是辅助安装与固定管道。

虹吸式雨水管道系统的固定装置包括与管道平行的方形钢导轨，虹吸排水系统咨询电话，管道与方形钢导轨间的连接管卡(根据不同的管径，每隔0.8至1.6米布置管卡)，用于固定钢导轨的吊架及镀锌角。安装固定系统还包括管卡配件，这些配件可以固定管道的轴向，虹吸排水系统价格，利用锚固管卡安装在管道的固定点。

而虹吸式系统的悬吊管安装坡度为零，没有重力势能的作用，整个系统无法有效进行排水。因此，德州虹吸排水系统，只有当雨水口的入口处半敞开时，才能有效阻止空气随时进入系统，当斗前水深满足一定要求时，能够形成水封，完全隔断空气，迅速形成虹吸作用。除了必须保证入口处有效阻止空气进入，还必须保证系统管道中没有空气进入。

传统重力流雨水排放系统与虹吸式雨水系统相比管道内雨水流态是不一样的。在重力流系统中，水沿着立管的管壁流下，中间形成空气柱，在悬吊管段水依靠重力非满管水平流动，一般情况下，管材断面约1/3为水，2/3为空气。

雨水斗置于屋面层中，上部盖有进水格栅。降雨过程中，雨水通过格栅盖侧面进入雨水斗，当屋面汇水

达到一定高度时，雨水斗内的反涡流装置将阻挡空气从外界进入同时消除涡流状态，使雨水平稳地淹没泄流进入排水管。虹吸式雨水斗较大限度减小了天沟的积水深度，使屋面承受的雨水荷载降至较小，同时提高了雨水斗的额定流量。

随着雨量的增大则斗前水深逐步增大，水流逐步过渡到活塞流和泡沫流并间歇性地产生虹吸满管流流态，悬吊管内出现较明显的负压。虹吸的形成使系统排水能力突然增大，斗前水深又会回落，系统重新回到重力流方式。这种变换会来回持续一段时间，直到降雨量进一步增大，虹吸排水系统推荐厂家，斗前水深趋向稳定，系统掺气量减少，较终形成稳定的虹吸满管流。

虹吸排水系统推荐厂家-江阴成辰管业-德州虹吸排水系统由江阴成辰管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江阴成辰管业有限公司（www.jyhxps.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!