

元大人防 钢结构防护密闭门图纸 钢结构防护密闭门

产品名称	元大人防 钢结构防护密闭门图纸 钢结构防护密闭门
公司名称	青岛元大人防工程防护设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区瑞金路19号丙
联系电话	13793280999

产品详情

降落式双扇防护密闭门与密闭门

此类门的特点是平时地面无门槛，便于人员或车辆通行；战时将门扇立转、降落及平移，以满足防护、密闭要求，其上带有方便人员临时出入的小门，钢结构防护密闭门使用，平战转换快捷。新型降落门改进了其升降机构，操作更为方便。

连通口双向受力双扇防护密闭门

此类门设置在两个相邻防护单元连通口的防护密闭隔墙上，其特点是地面平整无门槛，钢结构防护密闭门图纸，可双向分别受力，双向密闭，钢结构防护密闭门，平战转换快捷。

坡道内开式双扇防护密闭门

此类门适合于设置在地下人防工程出入口的坡道终端，门扇向工程内部开启，平时没有凸出地面的门槛，平战转换快捷。

1、根据工件的需求，工作台需长16.5米，宽7米，由6个小工作台组装而成，面积115平方米，台面的平整度精度要求高，制作难度较大。

所使用的材料为钢板和工字钢。由于材料本身的自重和运输、放置等原因，钢板弯曲，工字钢不直，在当时没有大型工作平台的情况下拼焊骨架，用水平仪检测每个焊点高度，尽量减少骨架水平方向变形，为避免骨架蛇形变形，利用加强刚性的方法，将两个小工作台并列起来，一起焊接，焊接完毕达到预期效果。

对隔断门的后续工作，市人防质监站站长陈开茂表示，一是建设单位要尽快办理人防质监手续，钢结构防护密闭门安装，为质监站交底工作做好准备；二是设备厂商与土建单位要密切配合，保护好运输到场

的成品；三要隔断门在生产时、安装后都需按相关规定安排有资质的单位进行检测；四是市人防质监站将配备A、B两组人员以主、副组合的形式，经常性地对地下段人防安装进行监督检查。元大人防(图)-钢结构防护密闭门图纸-钢结构防护密闭门由青岛元大人防工程防护设备有限公司提供。青岛元大人防工程防护设备有限公司（www.qdyuanda.cn）在安全、防护用品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，元大人防一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张际训。