

门窗密封条安装 密友塑胶密封条 宁波门窗密封条

产品名称	门窗密封条安装 密友塑胶密封条 宁波门窗密封条
公司名称	杭州密友塑胶五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州萧山区文明路870号
联系电话	18868108799

产品详情

建筑门窗的安装使用，均需密封胶条来实现型材与玻璃之间、扇与框之间的闭合密封。密封胶条在门窗使用中起着固定玻璃，宁波门窗密封条，缓冲振动和阻断水、气流通的作用。门窗的保温性能和气密性能对建筑物节能降耗有重大影响，密封不良的门窗失热损是墙体失热损失的5-6倍。门窗和幕墙的节能效率约占建筑节能的37-40%左右。所以胶条是门窗节能达标中一种不可忽视的功能性配件，其性能和使用寿命应该引起我们的关注。

当前，由于各种原因，胶条市场良莠不齐。还有不少的开发商和门窗企业，出于低价的原因在使用着不符合《建筑门窗用密封胶条》标准的密封条。这个问题除了胶条生产厂家必须进一步提高对节能门窗产业的重视程度，门窗密封条安装，还应该开发、监理及门窗制作等各个环节提高对密封条的识别技能，在选用密封胶条时注意以下几个方面的判别，以促使门窗密封质量得到普遍提高。

门窗密封条门窗密封条安装方式

杭州密友塑胶五金有限公司主要生产各种三元乙丙（EPDM）橡胶密封条、橡塑(PVC)密封条、橡胶模压件、橡胶垫、硅胶条、等各种挤出模压橡胶制品，可按需订做。

门窗密封条安装方式1玻璃垫条及止口胶条(窗子、窗户)应在电焊焊接面铣后将胶条按恰当面顺方位用专用型辊轮将胶条少量用力往型材槽口内推动，另外将胶条顶部向舒张压到置入型材槽口内才行。因为胶条属聚氨酯弹性体，根据辊压后，将会会出现回缩，恰当的方式是：在胶条安装到两边连接处时，将胶条两边往正中间回缩一点，并留有2-3cm的收拢容量，随后弄断置入槽口内。2玻璃垫条及止口胶条将胶条按恰当面用手工制作方法将胶条顶1尖处穿进型材槽体，再用力按胶条的外抛头露面，将胶条压进夹层玻璃与型材的空隙处。两边头的胶条向正中间回缩一点，空出1-2cm的长短后弄断，按入槽口内。

密封条生产企业应不断提高社会责任感，淘汰劣质密封条，积极推进工艺技术创新，建立自己的

品牌，不参与低价竞争，推动行业水平的不断提高。

目前，橡胶门窗密封条，国内生产门窗密封胶条的厂家很多，而真正达到一定规模的专业生产厂家却为数不多，门窗密封胶条的市场一直被大多数作坊式的生产厂家所占据，自动化程度低，而且这些厂家并没有从根本上把密封胶条作为自己的支柱产品来看待，品牌意识薄弱。随着中国加入WTO，门窗密封条价格，国外品牌产品大批涌入国内，一旦占据国内做成多数市场，那我们再想占领就很困难。因此，国内急需一批集密封胶条材质研究研制、断面设计、模具开发、自动化程度高于一体的专业生产厂家迎接未来的挑战。

门窗密封条安装-密友塑胶密封条-宁波门窗密封条由杭州密友塑胶五金有限公司提供。“密封条”就选杭州密友塑胶五金有限公司（www.hzmymft.cn），公司位于：杭州萧山区文明路870号，多年来，密友塑胶坚持为客户提供好的服务，联系人：张成洋。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。密友塑胶期待成为您的长期合作伙伴！