

风琴胶条厂家 密友塑胶 绍兴风琴胶条

产品名称	风琴胶条厂家 密友塑胶 绍兴风琴胶条
公司名称	杭州密友塑胶五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州萧山区文明路870号
联系电话	18868108799

产品详情

杭州密友塑胶五金有限公司主要生产各种三元乙丙（EPDM）橡胶密封条、橡塑(PVC)密封条、橡胶模压件、橡胶垫、硅胶条、等各种挤出模压橡胶制品，可按需订做。

三元乙丙（EPDM）密封条：是耐臭氧脆化较为好的材料，EPDM能够与钢链、不锈钢丝编织带、TPE、丝绒布、植绒布、PU涂层、有机硅材料涂层等复合型，绍兴风琴胶条，一般状况下EPDM密封条可平稳应用十几年。也可具备优良耐臭氧性能及优良抗老化性能的氯丁橡胶（CR）。可是充分考虑常见塑胶粒的加工工艺性能，有时候还必须采用并用橡胶，如纯天然橡胶（NR）与CR及丁苯橡胶（SBR）三种橡胶并用或高压聚乙烯（PE）、EPDM及NR橡塑制品并用型以改善耐臭氧性。可是制造时较为繁杂，生产率不高。

从中档门窗市场分析，密封胶条成本只占门窗的0.1-0.5%，对于整个建筑项目来说，其成本更是微乎其微，但密封胶条起到的作用却不可小视。我们曾遇到过某企业为高别墅区配套门窗出现严重质量问题，业主还未入住即发现门窗透进雨水，经调查发现属密封胶条收缩所致，结果全部返工更换卡莫的产品。该企业节省了小钱却造成了巨大的经济损失和名誉损失。

所以，我们应从开发企业、监理单位、门窗企业、密封胶条生产企业等各个环节入手，提高对门窗功能及相关密封件的认识，风琴胶条厂家，正确处理价格和质量的关系，为生产和使用符合标准的密封胶条留出合理的价格空间。

杭州密友塑胶五金有限公司主要生产各种三元乙丙（EPDM）橡胶密封条、橡塑(PVC)密封条、橡胶模压件、橡胶垫、硅胶条、等各种挤出模压橡胶制品，可按需订做。

门窗密封胶条安装常见问题1、安装玻璃前应用心消除槽口内的脏物，如水泥砂浆、砖屑、物块等，玻璃放置时要用心对中，确保两边空隙匀称，并立即校正固定不动，避免撞击挪动，偏移槽口管理中心。2、硅胶密封条不可以拉得太紧，风琴胶条公司，开料长短比装配线长短长20-30mm。安装时要包镶及

时，表面竖直，与玻璃、玻璃槽口密不可分触碰，使玻璃附近支承匀称。在拐角处胶条需作斜坡断掉，并在断掉处注胶粘接坚固。3、用密封剂堵缝固定不动玻璃时，应先加胶条或硫化橡胶块将玻璃挤住，空出补胶间隙，补胶深层应不低于5mm，在胶干固前，应维持玻璃不会受到震动。4、毛条的安裝位置一般在窗(门)扇上，框扇的四周围或密封性桥(挡风块)上，提高框与扇中间的密封性。5、毛条规格型号是危害移门窗和密性性能的关键要素，都是危害窗门电源开关力的关键要素。毛条规格型号过大或竖毛过高，不仅装配线艰难，并且使窗门挪动阻力扩大，特别是在是打开时的初阻力和关掉时的zui终到位阻力很大。6、规格型号过小，或竖毛条高宽比不足，易滑脱槽外，使窗门的密封性性能大幅度降低。毛条需历经硅化解决，品质及格的毛条外型为表面竖直，底版和竖毛光洁、无弯折、底版上没有黑点，合乎0.2m m的要求。

风琴胶条厂家-密友塑胶(在线咨询)-绍兴风琴胶条由杭州密友塑胶五金有限公司提供。风琴胶条厂家-密友塑胶(在线咨询)-绍兴风琴胶条是杭州密友塑胶五金有限公司(www.hzmymft.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张成洋。