

# 淮安土工布 土工布厂家 建通土工材料

产品名称	淮安土工布 土工布厂家 建通土工材料
公司名称	山东建通工程科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陵城区经济开发区田园路东段路北
联系电话	18553407781 18769025529

## 产品详情

土工布自检与修补：

- 必须检查全部的土工布片和缝。有缺陷的土工布片和缝合必须在土工布上清楚标出，并作出修补。
- 必须通过铺设和热连接土工布小片来修补磨损的土工布，土工布厂家，土工布小片要比缺陷的边缘在各个方向最少长200mm。热连接必须严格控制以保证土工布补片和土工布紧密结合，并对土工布没有损害。
- 每天铺设结束前，对当天所有铺设的土工布表面进行目测以确定所有损坏的地方都已作上标记并立即进行修补，确定铺设表面没有可能造成损坏的外来物质，如细针、小铁钉等。

土工布铺设的基本要求：

- 接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。
- 在坡面上，对土工布的一端进行锚固，然后将卷材须坡面放下以保证土工布保持拉紧的状态。
- 所有的土工布都须用砂袋压住，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。

土工布铺设工艺要求：

- 基层检查：检查基层是否平整、坚实，如有异物，应事先处理妥善。
- 试铺:根据现场情况，确定土工布尺寸，渗水土工布报价，裁剪后予以试铺，裁剪尺寸应准确。
- 检查撒拉宽度是否合适，搭接处应平整，松紧适度。

- 4、定位：用热风枪将两幅土工布的搭接部位粘接，粘接点的间距应适宜。
- 5、对搭接部位进行缝合时缝合线应平直，针脚应均匀。
- 6、缝合后应检查土工布是否铺设平整，是否存在缺陷。
- 7、如存在不合要求的现象，应及时进行修补。

土工布这种材料之后在施工团队进行土方建设的时候就变得更加方便了。因为这种材料可以让土壤在进行开发的时候起到一个比较好的固定形状的作用，淮安土工布，这样一来，在进行开发的时候就不会出现土壤滑坡的状况。而且它也能够很好的保护土壤，所以在进行施工的过程中有了这种材料，保证人们的在施工的过程中能够更好地维护土方的形状。淮安土工布-土工布厂家-建通土工材料(优质商家)由山东建通工程科技有限公司提供。山东建通工程科技有限公司(www.jiantongtgb.com)在环保产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，建通土工材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：田经理。同时本公司(www.csfhmt.com)还是从事长丝复合膜，山东复合土工膜，山东复合膜的厂家，欢迎来电咨询。