

# 钢筋调直机 钢筋调直弯箍机 小牛机械

产品名称	钢筋调直机 钢筋调直弯箍机 小牛机械
公司名称	山东小牛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	章丘市城东工业园济南
联系电话	13954127779 13954127779

## 产品详情

1. 轧辊个数-----2个
2. 轧线直径-----2—10毫米
3. 电机功率-----3千瓦
4. 整机重量-----0.15吨

### 19. 冷轧带肋机

本机可将盘条轧制成三面或两面带肋钢筋，钢筋调直机，增加钢筋与混凝土的结合力。

#### 机 型

GLB400

GLB500

GLB650

#### 进线直径

8毫米

10毫米

12毫米

轧制规格

6—7毫米

8—9毫米

10—11毫米

出线速度

50米 / 分钟

50米 / 分钟

50米 / 分钟

总功率

15千瓦

18.5千瓦

30千瓦

整机重量

1吨

1.5吨

2.5吨

应把机械设备安装要求放置（特殊设备会有专人指导安装），机器运转时，严禁打开防护罩或其他防护设备，打开配电器时，须切断电源，机器无人看管时，须切断电源。

## 一、机器的用途及特点

本机可延伸调直5-10毫米直径废旧钢筋。在调直时钢筋径向不甩动，安全可靠。弯曲的钢筋通过本机一次性完成调直工艺。

## 二、机器的技术参数

- 1、调直直径范围:5-10毫米
- 2、出线速度:25米每分钟
- 3、直线度:每米2毫米
- 6、电机功率:5.2千瓦
- 7、主机外形尺寸:1.6米 × 0.7米 × 1米
- 8、整机重量:500公斤

五环机械：一直追寻以质量求发展的企业

电磁流量计有许多优点，但若选型、安装、使用不当，将会引起误差增大，示值不稳定，甚至表体损坏。

(1) 管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良，致使其测量管内液体未能充满，故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流，故障现象表现为误差增加，钢筋调直弯箍一体机，即流量测量值与实际值不符；若流动是气泡流或塞状流，故障现象除测量值与实际值不符外，还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动；本机可调直切断6-12mm直径的盘圆、三四级盘螺、冷轧带肋、冷拔螺旋等钢筋。若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大，即液体未充满程度增大，也会出现输出晃动，若液体未充满情况较严重，以致液面在电极以下，则会出现输出超满度现象。

实例1某造船厂有一台DN80mm电磁流量计测量水流量，运行人员反映关闭阀门后流量为零时，输出反而达到满度值。现场检查发现传感器下游仅有一段短管，水直接排入大气，钢筋调直机价格，截止阀却装在传感器上游，钢筋调直弯箍机，阀门关闭后传感器测量管内水全部排空。将阀门改装到背压位置，故障便迎刃而解。这类故障原因在制造厂售后服务事例中是经常碰到的，当属工程设计之误。

一、机器的用途及特点：本机用于热轧盘圆钢筋通拔丝模，拔制成所需直径钢筋。

钢筋调直机-钢筋调直弯箍机-小牛机械(优质商家)由山东小牛机械有限公司提供。山东小牛机械有限公司(www.sdtzj.com.cn)在钢筋和预应力机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，小牛机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。该机牵引速度快，为连续工作制方式，并配备自动计数停车装置，安全性能良好。