雾炮机价格 深洋建筑机械 常德雾炮机

产品名称	雾炮机价格 深洋建筑机械 常德雾炮机
公司名称	邢台深洋建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县砖厂西侧
联系电话	13231990770

产品详情

除尘雾炮机操作、维修、保养

除尘雾炮机操作、维修、保养

1.开机前请检查个连接处是否对接准确，紧固件是否牢固。

2.先用手指按下控制箱上的风机运转按钮，（可遥控操作）风机启动，风机运行正常后，再按下喷雾启动按钮泵头开始运转，然后将调压把手降到底，调整调压螺丝，使压力表数在25-30kg左右，旋紧固定螺帽，放开连接风筒的出水开关风筒开始喷雾，即可实施作业。如果需要风筒上下和左右摆动作业（可遥控作业）。

3.作业完毕后，需要停机时，先按下控制箱上的喷雾停止钮，然后按下风机摆动钮和风机停止钮（可遥控操作），然后关闭发电机组。

4.泵头、曲轴箱内机油使用20小时更换一次，以后每使用50小时更换机油一次，适当换油时间是操作后机器降温时，取下泵头上放油螺栓即可放油，并清理曲轴箱内杂质。

5.作业时出现流量减少、压力不足，请检查泵头皮带是否松弛，检查吸水管是否装牢、漏气，泵的活塞胶圈是否磨损；观察关闭回水阀后，是否有回液流出。

水平旋转控制系统和雾量的调整

水平旋转控制系统：水平旋转系统安装在转盘底部，主要由微电机、减速传动箱、主动齿轮和传动齿轮、行程开关等构成。当使用一段时间后，必须对齿轮上加润滑黄油，以保证其润滑良好。

雾量的调整：如发现雾量不够，可适当调节高压泵的调压手柄，雾炮机除尘，使其压力上升在3.5Mpa或参照高压泵使用说明书。若风力不够可检查电压是否不足，雾炮机的，检查供电电源线线径过流量是否足够、是否在有效保证范围内；

雾炮机对容易引起尘埃的堆场喷雾时，喷出的雾粒细小，常德雾炮机，与飘起的尘埃接触时，形成一种潮湿雾状粒，能快速将尘埃抑制沉降。 配套动力灵活，即可用380V的市电，也可配套发电机组供电。 可安装在混凝土平台或钢架平台上，也可安装在运输车辆上。操作可靠，雾炮机价格，进口遥控器100米距离内精准操控，远程电脑监控。功力强、射程远、覆盖范围广，可以实现定量、定时喷雾;工作效率高、喷雾速度快。耗水量相比其他抑尘喷洒设备可节约70%～80%(喷淋喷枪、洒水机车)，且水雾覆盖面积远大于其他喷洒设备。

雾炮机价格-深洋建筑机械(在线咨询)-常德雾炮机由邢台深洋建筑机械有限公司提供。雾炮机价格-深洋建筑机械(在线咨询)-常德雾炮机是邢台深洋建筑机械有限公司（shenyangjx.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。