

金盾消防设备 木质乙级防火门厂家 汾阳防火门

产品名称	金盾消防设备 木质乙级防火门厂家 汾阳防火门
公司名称	太原市金盾消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇黄花园工业园区
联系电话	13653413300

产品详情

太原金盾消防设备有限公司，主要从事防火门，钢质隔热防火门厂家，钢质防火门，木质防火门，防火卷帘门，山西防火窗，断桥铝耐火窗，木质乙级防火门批发，防盗门，山西伸缩门等防火门窗的定制批发厂家，欢迎选购咨询。防火门

常开式防火门平时呈开启状态，火灾时自动关闭。由于平时保持开启状态，使人员通行便利，通风采光方便，在火灾情况下能自行关闭，起到隔烟阻火作用，保证消防安全的同时又解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及人为损坏。

因此在一些大型商场的疏散楼梯间，应设置常开防火门，平时呈开启状态，发生火灾时通过各种传感器控制闭门器关上门阻隔浓烟。

太原金盾消防设备有限公司，主要从事防火门，钢质防火门，木质防火门，防火卷帘门，山西防火窗，断桥铝耐火窗，防盗门，山西伸缩门等防火门窗的定制批发厂家，欢迎选购咨询。防火门

待阻燃木材亦干不亦湿

待阻燃木材的含水率是影响木材阻燃质量的一个重要因素。因为干燥的木材进入阻燃池后往往更容易吸收阻燃液，而木材吸收阻燃液的量又直接影响木材的阻燃质量，其吸收量与阻燃木材的氧指数和阻燃深度成正比关系。木材吸收阻燃液越多，木材的阻燃性能越好、氧指数越高、阻燃深度越深。然而不少的企业认为，反正木材在阻燃时还要被阻燃液浸湿，所以木材含水率高点低点没有多大关系，待阻燃的木材一般未经烘干处理，个别企业甚至将刚刚锯解的湿方木进行阻燃处理。孰不知木材的含水率恰恰会影响阻燃质量，木质乙级防火门厂家，造成阻燃木材的阻燃质量不稳定。据试验，在相同的阻燃条件下，

含水率低于15%的木材较含水率高于40%的木材可提高5个氧指数以上，汾阳防火门，阻燃深度提高3mm以上。

太原金盾消防设备有限公司，主要从事防火门，钢质防火门，木质防火门，防火卷帘门，山西防火窗，断桥铝耐火窗，防盗门，山西伸缩门等防火门窗的定制批发厂家，欢迎选购咨询。防火门

木质防火门是指用木材或木材制品制作门框，门扇骨架，门扇面板，耐火极限达到规定的门。

所以说木质防火门芯与木质防火门的区别就在与它们的构造不同，还有木质钢质防火门就是木质防火门芯容重低，防火性能好；木质防火门芯抗压强度高，含水率低；木质防火门芯造价低，可以节能环保。而木质防火门因其外形美观、安装方便、装饰性能好而被广泛应用于各类民用建筑和部分工业建筑。

金盾消防设备(图)-木质乙级防火门厂家-汾阳防火门由太原市金盾消防设备有限公司提供。金盾消防设备(图)-木质乙级防火门厂家-汾阳防火门是太原市金盾消防设备有限公司（www.tyjdx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫晋伟。