

木纹转印机图片 木纹转印机 转印机华宜家机械厂家

产品名称	木纹转印机图片 木纹转印机 转印机华宜家机械厂家
公司名称	汤阴华宜家机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市新型制造业产业园区（宜沟镇宜政路）
联系电话	15994106101 15994106101

产品详情

热转印设备优点：

转印效果好，木纹清晰，木纹转印机实力推荐，附着力强，深沟、边角等处无漏转等现象。

该产品相比原手工转印，无需刷胶，还可以双工位操作，只需1--2名操作工便可完成整道工序。因此，不但大大降低成本，木纹转印机批发，而且劳动效率成倍提高。

该产品真空吸附采用的氟硅橡胶材料，吸附性好，耐热性强，木纹转印机，使用寿命长。

电控系统均采用国内外知名厂家品牌，安全可靠，确保了设备整体安全有效地运行，减少了维修的频率和费用。

该设备操作简单、方便、无需高技术专业培训。

真空木纹热转印机基本信息

SL-ZK-6010型真空木纹生产线用于装饰铝型材，可达到木制或大理石纹理的效果。较目前市场同类产品更显生产效率高、原材料成本低、成品率高、操作过程简单等特点。

生产工序为：

用木纹纸将铝型材包裹，

将承载铝材的小车自动送进烘炉，自动升温185度并保温3-10分钟，

小车退出烘炉，如此交替工作。

技术参数为：

外型尺寸：7500X2000X1800（转印炉）

总功率：55KW

总重量：约5.2T

粉末喷涂过程采用静电喷涂，粉末采用其他的木纹粉。固化后的涂膜厚度应使转印过程中木纹油墨的转印渗入深。

铝的表面包覆也可以是电泳漆膜。电泳漆膜具有良好的耐蚀性、耐候性和非变色性。用于木纹转移过程的电泳漆膜通常是明亮透明的。木材颗粒转移规律与木粉转移规律相同。该工艺流程为：铝材预处理、阳极氧化、电解着色、透明电泳、固化、涂布、木质转移膜、固化、转移纸清理。用于木材图案转移的电泳铝材料的电解着色通常为香槟色，并且香槟色用作背景色以转移红色和其他木材图案。树脂电泳铝转印木纹表面装饰好，木纹铝耐腐蚀、耐候性等性能。用于木纹输送的电泳漆膜为纯白色，亮度高。其工艺流程：彩色电泳固化涂布木质转移膜固化转移纸清理。

木纹转印机图片-木纹转印机-转印机华宜家机械厂家(查看)由汤阴华宜家机械制造有限公司提供。木纹转印机图片-木纹转印机-转印机华宜家机械厂家(查看)是汤阴华宜家机械制造有限公司（www.mwzyj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜经理。同时本公司（www.ayxlg.com）还是从事门框转印机价格，门框转印机厂家，门框转印机的厂家，欢迎来电咨询。