

苏州撕碎机 新航机械设备公司 塑料膜撕碎机

产品名称	苏州撕碎机 新航机械设备公司 塑料膜撕碎机
公司名称	青州市新航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15253655003

产品详情

金属撕碎机刀片在使用的过程中，一旦发现刀片不好的时候就应当立即将其卸下，为了不影影响生产，从新换上新的刀片继续加工。而旧的刀片就要对其进行保养。刀片都是非常容易打磨的，尤其是一些多爪的刀片在修磨的时候相对比较繁琐，这时就要注意刀片的弧度和打磨机的关系，这 z u i 好的方法就是采用弧度抛磨，因为这样会对撕碎机刀片弧度起到很好的保护作用。

轮胎撕碎机结构特点：

- 1.采用圆滚剪切的方式，优化了受力状况，减少了旋转刀盘被卡死的现象，同时也减少了对破碎室的倾翻力矩。
- 2.采用摆线针轮减速器或行星齿轮减速器，塑料膜撕碎机，具有承载能力大、效率高、噪音低、体积小、重量轻、使用寿命长等优点。
- 3.采用高硬度耐磨合金焊条堆焊刀盘刃口，使用寿命长，可反复修补刃磨使用。

现在大家对这种处理轮胎的撕碎机有了更多的了解了吧？希望这对您选择撕碎机能有所帮助。

安装木材撕碎机需要注意哪些事项?开机前必需查看木材撕碎机组的各局部衔接螺栓能否紧固，传动皮带的松紧度能否适宜，苏州撕碎机，电源线能否良好；电动机轴和木粉机轴能否平行;查看木粉机粉碎刀片是否良好，纸张撕碎机，筛挡的孔径能否适宜，有无损坏。用手拖动皮带，反省主轴转动能否灵敏，皮革撕碎机，有无卡、碰及摩擦景象。

1、开机后，先使设备空转2—3分钟，反省转子转向能否正确，声响能否正常。只要在额外转速下转动颠簸后才可任务。

2、微操人员别戴手套，发作梗塞时，严禁将手伸进填料斗中，送料时应站在粉碎机正面，以防反弹杂物打伤面部，任务完毕后别立刻停机，应空转2—3分钟，以便让机内物料完全排出。停机后应停止打扫、颐养任务。

苏州撕碎机-新航机械设备公司-塑料膜撕碎机由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有限公司 (www.xwqdj.com/) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！