

# 固定密封件经销商 固定密封件 天津元象国际

产品名称	固定密封件经销商 固定密封件 天津元象国际
公司名称	天津元象国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾中心商务区融创滨海中心1001室
联系电话	181 8328 7445 18183287445

## 产品详情

哪些会影响密封件性能 1、运动速度

运动速度很低( 0.03/s)，要考虑设备运行的平稳性和是否出现爬行现象.运动速度很高( 0.8m/s)时，器润滑作用的油墨可能被破坏，密封件因得不到很好的润滑作用而摩擦发热，导致寿命大大降低.建议橡塑符合密封在0.3m/s~1.2m/s速度范围内工作比较适宜.

2、温度

低温会使橡塑复合密封件弹性降低，固定密封件价格，造成泄漏，甚至整个油封变得发硬发脆.高温会使油封体积膨胀，变软，造成运动时油封摩擦阻力迅速增加和耐压能力降低.建议橡塑复合密封连续工作温度范围-10~+80 .

天津元象国际贸易有限公司1997年注册于天津保税区，是专业从事进口精密零件销售服务的企业。

O形密封圈用挡圈简单描述产品用途：本标准适用于油缸压力大于10MPa 时配合O型圈使用。

工作温度：-100 ~ 200

工作介质：液压油、乳化液、水

材质：聚四氟乙烯

根据:JB/ZQ4224-86 适配于GB1235-76J型无骨架防尘圈简单描述

产品用途：用于往复运动油缸、气缸中活塞杆或阀杆外露处起防尘作用。

适用范围：TPU：工程机械、通用机械、气缸种各类阀等。

CPU:工程机械油缸、工况恶劣的油气缸。

材质：聚氨酯、工作温度：-40 ~ 120 产品硬度：HS 80 ± 5A

密封圈密封性能优良，工作寿命高，动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高5—10倍，可达数十倍，固定密封件经销商，在某些条件下可与密封基体同寿命。

天津元象国际贸易有限公司1997年注册于天津保税区，是专业从事进口精密零件销售服务的企业。

### V型密封圈

v型密封圈是一种轴向作用的弹性橡胶密封圈，用作转轴无压密封。密封唇有较好的活动性和适应性，固定密封件维修，可补偿较大的公差和角度偏差，固定密封件，可防止内部油脂或油液向外漏泄，也可防止外界的溅水或尘埃的侵入。

U型圈常用于制造液压系统中的往复密封。广泛用于工程机械中液压缸的密封。

O型密封圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时，仅限于低速回转密封装置。

矩型密封圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。

Y型密封圈广泛应用于往复运动密封装置中。

固定密封件经销商-固定密封件-天津元象国际由天津元象国际贸易有限公司提供。天津元象国际贸易有限公司（[www.starpoint.cn](http://www.starpoint.cn)）是天津 天津市,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在元象国际领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创元象国际更加美好的未来。同时本公司（[www.tjjingujian.cn](http://www.tjjingujian.cn)）还是从事天津波形弹簧，天津对顶波形弹簧，天津多层波形弹簧的厂家，欢迎来电咨询。