

电器设备管廊支架厂家 广州凡祖建筑公司 深圳管廊支架厂家

产品名称	电器设备管廊支架厂家 广州凡祖建筑公司 深圳管廊支架厂家
公司名称	广州凡祖建筑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市华观路时代E-PARK创意园1栋301
联系电话	18122290845

产品详情

凡祖建筑——管廊支架

根据《工程建筑机电安装工程抗震设计规范》，抗震支架的界定是：与建筑构造体坚固联接，大型设备管廊支架厂家，以力为关键载荷的抗震等级支撑点设备。由锚固态、结构加固丝杆、抗震等级联接预制构件及抗震等级斜撑构成。抗震支架是用以支撑板自来水管、通风风管、电缆桥架等机电工程管道机器设备并出示抗震等级支撑点的抗震支架商品。

凡祖建筑——管廊支架厂家

第6.1.1条规定内径大于或等于25mm的燃气管道应进行抗震设计，管道抗震支吊架的设置应符合规定。第6.2.8条规定在建筑高度大于50m的建筑物内，燃气管道应根据建筑抗震要求，在适当的间隔设置抗震支撑。第7.1.2条规定内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。

前款规定以外的建设工程，应当按照烈度区划图或者动参数区划图所确定的抗震设防要求进行抗震设防；对学校、医院等人员密集场所的建设工程，应当按照高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工，采取有效措施，增强抗震设防能力。施工单位应当按照施工图设计文件和工程建设强制性标准进行施工，并对施工质量负责。

1、冷热水、消防、空调等管路体系的抗震支架使用: 悬挂管路中一切设备超越1.8kN;一切生命供水、消防管路体系具有平等 DN65。2、空调、通风管道抗震支架的使用: 直径大于或等于0.7m 的一切管道体系;矩形管道，一切矩形截面面积大于0.38 m²。3，电力体系管路和电缆托架体系抗震支架使用范围: 一切大于等于直径60mm 的电气管道;一切的重力都大于等于 150 n/m 电缆托架，电缆梯，深圳管廊支架厂家，电缆箱，母线。4，当管子装置在附件自身大于25kg 质量时，也应设置横向和纵向的抗震支撑。

由于温差的变化会引起管道的材料发生膨胀冷缩的反应且也会因此而丧失抗震支吊架产生一定的位移，所以在安装的时候应该要留出一定的位置。并且在特别管道设置抗震支吊架应该要掌握间隔的距离，棒的抗震支吊架厂家强调特别是在转弯的地方一定要设置一个架子，电器设备管廊支架厂家，且互相之间的距离大于设计要求的距离时中间应该要再添加一个抗震支吊架。

管廊的结构应该是钢结构加混凝土结构的，直接立在地上的，空调机组管廊支架厂家，管架是直接对管子起支撑或者导向作用的，管廊上可以支撑很多管道的，在管廊上也会有很多管道支架。传统的承重支架系统是以重力为主要荷载的支撑系统（传统重力支吊架仅承受竖向荷载）：侧向摆动大，破坏临近设施，甚至脱落；水平作用缺乏支撑结构；

电器设备管廊支架厂家-广州凡祖建筑公司-深圳管廊支架厂家由广州凡祖建筑科技有限公司提供。广州凡祖建筑科技有限公司（www.vazoo.cn）位于广州市华观路时代E-PARK创意园1栋301。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广州凡祖在建筑项目合作中享有良好的声誉。广州凡祖取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广州凡祖全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。