

深圳东莞惠州广州供应桑阁桑阁耐候防水防潮防霉阻燃耐候木蜡油水性漆

产品名称	深圳东莞惠州广州供应桑阁桑阁耐候防水防潮防霉阻燃耐候木蜡油水性漆
公司名称	深圳市荣高建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:桑阁 施工方法:喷,刷 干燥时间:4-6
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平龙西东路66号夏禹经贸中心四楼403
联系电话	13760202790 13544028066

产品详情

1. 主要成分：高性能改性高分子聚合物，复合阻燃材料，助剂，水
2. 光泽：半哑光，全哑
3. 阻燃性能：B1（GB 8624-2012）GB8626-2007 GB20284-2006
4. 耐洗刷性：>5000 次
5. 耐水浸泡：大于 168 小时
6. 涂布率：350 克/平方米以上
7. 干燥时间：标准厚度的单涂层（气温 23℃，相对湿度 50%）；表干（刷涂一遍）：60 分钟；重涂：120 分钟；干燥时间会随温度的降低和空气湿度的增加而延长。
9. 包装规格：10 公升
10. 储存：存放于室内干燥处，最佳储存温度 5℃ -40℃，严防霜冻。
11. 储

存：存放于室内干燥处，最佳储存温度 5 -40 ，严防霜冻。

12. 施工工具：羊毛刷、滚筒、HVLP 空气喷枪或高压无气喷涂机。

13. 施工方式：刷涂，滚涂，空气喷涂，无气喷涂(正常不需要稀释，喷涂可以稀释)

刷涂/滚涂:搅拌均匀后的涂料，可以采用刷涂/滚涂的方式施工，一般涂刷的上漆量为50~100克/平方米。应根据涂装系统要求厚度，采用多遍涂刷的方式施工。

喷涂:可以采用空气喷涂和无气喷涂的方式。一遍喷涂的上漆量控制在100-200克/平方米。应根据涂装系统要求的厚度，采用多遍喷涂的方式施工