

新乡麻纺织印染污水处理设备销售 河南环源环保

产品名称	新乡麻纺织印染污水处理设备销售 河南环源环保
公司名称	河南环源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号楼南单元6层
联系电话	15514518068

产品详情

印染废水处理设备厂家工艺说明

共有六部分组成；（1）初沉池（2）接触氧化池（3）二沉池（4）消毒池，消毒装置（5）污泥池（6）风机房，风机。

印染废水处理设备厂家的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。

整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南环源环保设备有限公司

印染废水调节池物化处理技术生化处理技术排放物化+生化技术，印染污水处理设备利用yan氧菌、好氧菌自身的生命活动消耗污水中的有机污染物，同时微生物形成的生物絮凝体使悬浮状和胶体状的有机污染物失稳絮凝，吸附在活性污泥表面，降解有机物，最终达到净化污水的效果。机制丝绵印染污水处理设备适用范围：蚕丝被产业是桐乡市的传统产业，已形成了集养蚕、制绵、生产、销售于一体的相对完

整的产业链。

印染废水的来源与水质特征

退浆废水：退浆是用化学药剂将织物上所带浆料水解形成可溶性物质，然后除去。其水量较小，但污染物浓度高，含有各种浆料、浆料分解物、纤维屑、淀粉碱和各种助剂是其污水呈碱性，且BOD和COD较大。

煮炼废水：水量大，污染物浓度高，其中含有纤维素、果酸、腊质、油脂、碱、表面活性剂、含氮化合物等。煮炼废水呈深褐色，碱性很强，且水温高。

漂白废水：漂白是去除棉、麻纤维上的天然色素，使纤维变白。其废水水量大，但污染较轻，含有残余的漂白剂、少量醋酸、草酸、硫酸钠等。

丝光废水：含碱量高，NaOH含量在3%~5%，多数印染厂通过蒸发浓缩回收NaOH，所以丝光废水一般很少排出，经碱回收后排出的废水仍呈强碱性，pH值高达12~13，COD、BOD5和SS(悬浮物)都较高。

染色废水：水量较大，水质随所用染料的不同而复杂多变，其中含有浆料、染料、助剂、表面活性剂等。废水一般呈碱性，色度很高。对于硫化和还原染料的染色废水，pH值可达10以上。COD较高，BOD5值较低，可生化性较差。

印花废水：主要来自配色调浆、印花滚筒和筛网的冲洗水，以及印花后的花洗水洗液、皂洗液等。水量较大，污染物浓度高，废水中除含有染料、助剂外，还含有大量的浆料。COD、BOD5均较高。其中BOD5值大约占印染废水中总BOD5值的15%~20%。

整理废水：通常含有纤维屑、树脂、油剂和浆料等。由于水量较小，对整个废水的水质影响较小。

绳带印染污水一体化处理设备

绳带印染污水来源：主要来源为洗毛、染整等工序。绳带印染污水中主要含有乳化脂、羊汉、泥沙、染料、助剂、酸、油脂、洗涤剂等污染物。若直接排放或回用会严重的影响周围的环境，故需经过处理后，方可回用于灌溉。

河南环源环保科技有限公司接受业主委托，承担该污水处理项目工程方案设计。本工程按2.5m³/h的规模进行设计，运行20h，共50t/d。

根据对绳带印染污水水质的分析及出水要求，经对绳带印染污水一体化处理设备的处理工艺进行技术经济比较，麻纺织印染污水处理设备销售，绳带印染污水经管网收集后，经格栅处理后，自流进入预曝调节池，由提升泵将绳带印染污水提升进入气浮机处理后，自流进入中间水池，经泵提升进入水解酸化、二级接触氧化工艺，出水达到《农田灌溉水质标准》表一农田灌溉旱作水质标准。在HY-PD一体化处理设备内，污水首先在厌氧微生物的作用下，将污水中的大分子有机物分解为小分子有机物，提高水质的可生化性，并有效去除水质色度，减轻后续好氧处理负荷。

设计进出水水质项目CODCr (mg/L) BOD5 (mg/L) SS (mg/L) 色度 (mg/L) pH设计水质600-800150-30

绳带印染污水一体化处理设备特点

- 1、工艺完善、技术成熟、功能稳定可靠，节约占地面积，减少了投资成本。
- 2、系统产生的污泥量少，避免污染转移，节省运行费用和污泥的处理费用。
- 3、自动化程度高，不需专人值守，只需对设备及配件定期维护。
- 4、设备运行稳定，处理效率高。
- 5、不受污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用，为后期改扩建、标准提升提供方便。
- 6、一体化小型污水处理设备可以根据实际情况选择地下、半地下及地上放置

河南环源环保科技有限公司完善的售后服务解决你的后顾之忧：

- 当绳带印染污水一体化处理设备发生问题，接到甲方通知后24小时内给与答复。
- 随时满足需方对备品、备件的要求。
- 免费培训需方操作人员有关绳带印染污水一体化处理设备安装、调试、使用及维护等方面的知识。
- 绳带印染污水一体化处理设备保质期为一年，自设备投运之日起一年之内，出现质量问题，由我厂负责，所用的一切费用全部由我方负责承担。

新乡麻纺织印染污水处理设备销售-河南环源环保(推荐商家)由河南环源环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南环源环保设备有限公司(www.hyenp.group)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.chinahuanyuan.com)还是从事河南养殖场废水处理设备，农村养殖污水处理设备，养殖废水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。一体化漂印染污水处理设备原理：格栅——pH调整——曝气调节池——水解酸化池——好氧处理——脱色处理——达标排放一体化漂印染污水处理设备特点：1、立体弹性填料与硬性类蜂窝填料相比，孔隙可变性大，不堵塞。